



Gebrauchsanweisung

DELOCK[®]
we move the world

Multipanel 5.25"



Produkt-Nr.: 91631
Beschreibung-Nr.: 91631-a
www.delock.com



Kurzbeschreibung

Diesen DeLock Multipanel können Sie in den 5.25" Schacht Ihres PCs einbauen. Für die unterschiedlichen Gehäusefarben finden Sie im Lieferumfang austauschbare Frontblenden in schwarz, silber und beige. Sie können mit diesem CardReader 34 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben, außerdem haben Sie noch die Möglichkeit verschiedene Geräte an das Multipanel anzuschließen.

Technische Daten

- für den Einbau im 5.25" Schacht
- USB 2.0 Card Reader 34 in 1
- 2 x USB 2.0 Ports
- 1 x FireWire A Port
- 1 x eSATA Port
- Audio, Mikrofon
- für Windows 98/98SE/ME/2000/XP

• Unterstützt folgende Speicherkarten:

Compact Flash I/II, IBM Micro Drive, Magic Gate, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, mini SD, SD ROM, SDHC, T-Flash, Micro SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, MMC Mobile, MMC Micro, RSHS-MMC, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, Memory Stick, MS Select, MS ROM, MS Pro, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, etc.

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien 5.25" Schacht
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP

Packungsinhalt*

- Multipanel mit Anschlusskabel
- 1x silberne & 1x schwarze Frontblende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

*Überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle Bestandteile des Lieferumfangs in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.



Hardware Installation

Hinweis:

Folgen Sie den hier anschließenden allgemeinen Anweisungen zur Installation des CardReaders. Bei Bedarf lesen Sie bitte in Ihrem Computerhandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Fachmann.

1. Schalten Sie Ihren PC aus, ziehen Sie das Netzkabel.
2. Öffnen Sie das Gehäuse.
3. Entfernen Sie die Blende vom gewünschten freien 5.25" Schacht.
4. Stecken Sie den Multipanel in den Schacht und schrauben Sie diesen an den Seiten fest.
5. Verbinden Sie anschließend die Kabel des Multipanels mit den entsprechenden Anschlüssen in bzw. an Ihrem Computer.
6. Schließen Sie das Gehäuse wieder und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.

Treiber Installation

Windows 2000/XP

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Der Multipanel wird erkannt und Sie können das Gerät sofort verwenden.

Windows 98/ME

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Danach erscheint von Windows der Hardware Assistent.
3. Klicken Sie auf "Abbrechen".
4. Legen Sie die Treiber CD in Ihr Laufwerk.
5. Öffnen Sie den Order: "Driver V1.26.\Setup_1.26", klicken Sie auf "Weiter".
6. Sobald die Meldung erscheint, "Please Plug in the Driver....", klicken Sie auf "ok".
7. Wählen Sie "Ja, Computer neu starten" und auf "Fertig stellen".



Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@delock.de / www.delock.de oder telefonisch unter 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Sie können die Service-Line zu folgenden Zeiten erreichen:

Mo – Fr: 9:00 – 17:30 Uhr brutto 0,12/min*

Alle Anrufer außerhalb Deutschlands wählen bitte 00493081789324

*Es entstehen Ihnen Verbindungsentgelte gemäß der Verbindungspreisübersicht der Deutschen Telekom AG bzw. Ihres Telefonanbieters für ein Gespräch zur Ortseinwahl.

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.