



Gebrauchsanweisung

DELOCK®
we move the world

3.5" Externes Gehäuse SATA HDD zu USB 2.0



Produkt-Nr.:42402
Beschreibung-Nr.:42402-a
www.delock.com



Kurzbeschreibung

In das Aluminium-Gehäuse kann man eine 3.5" SATA Festplatten einbauen und diese via USB 2.0 an jeden PC oder jedes Notebook anschließen.

Technische Daten

- USB 2.0 Spezifikation Revision 2.0
- Datentransferraten bis zu 480 Mbps
- Für 3.5" SATA I oder SATA II Festplatten
- Größe (LxBxH): 213 mm x 119 mm x 33 mm
- Hot Plug, Plug & Play
- Für Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x oder höher

Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einem freien USB Port
- Windows 2000/XP/Vista, Mac OS 9.x oder höher

Packungsinhalt*

- 3.5" externes Gehäuse
- USB 2.0 Kabel, externes Netzeil
- Standfuß, Schrauben
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

*Überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle Bestandteile des Lieferumfangs in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

Hardware Installation

Hinweis:

Folgen Sie den hier anschließenden allgemeinen Anweisungen zur Installation des Gehäuses. Bei Bedarf lesen Sie bitte in Ihrem Computerhandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Fachmann.

1. Schrauben Sie das Gehäuse auf.
2. Nehmen Sie die Blende ab und ziehen Sie den Einschub nach vorn aus dem Rahmen heraus.
3. Legen Sie die Festplatte in den Einschub und verbinden Sie die SATA Anschlüsse miteinander.





4. Fixieren Sie die Festplatte mit den mitgelieferten Schrauben an dem Einschub.
5. Schieben Sie den Einschub in den Rahmen und schrauben das Gehäuse zu.
6. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und schließen Sie es an das Gehäuse an.
7. Verbinden Sie das USB Kabel mit dem Gehäuse und einem freien USB Ports Ihres Computers.

Treiber Installation

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Schalten Sie das Gehäuse ein.
3. Das externe Laufwerk wird sofort erkannt und Sie können das Gerät sofort verwenden.

Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@delock.de / www.delock.de oder telefonisch an +49 30 81789324.

Sie können die Service-Line zu folgenden Zeiten erreichen:

Mo – Fr: 9:00 – 17:30 Uhr brutto 0,12/min*

*Es entstehen Ihnen Verbindungsentgelte gemäß der Verbindungspreisübersicht der Deutschen Telekom AG bzw. Ihres Telefonanbieters für ein Gespräch zur Ortseinwahl.

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.