

Delock Διακλάδωση DisplayPort KVM 2 > 1 μονάδα USB 2.0 και Ήχου

Περιγραφή

Αυτή η διακλάδωση KVM της Delock αποτελεί μια εύκολη λύση για τη σύνδεση δύο υπολογιστών με καλώδιο εξαγωγής DisplayPort σε μια οθόνη DisplayPort ή / και σε μια οθόνη HDMI. Με τη χρήση του πλήκτρου ή του ασύρματου τηλεχειριστηρίου μπορείτε κάνετε εναλλαγή από έναν υπολογιστή σε άλλον. Επιπλέον υπάρχει θύρα εξαγωγής DisplayPort και HDMI για σύνδεση δύο οθονών από τις οποίες μόνο μια μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά. Επιπρόσθετα, τρεις θύρες USB Τύπου-A μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση ενός ποντικιού, πληκτρολογίου, σκληρού δίσκου ή μνήμης USB. Το εσωτερικό χαρακτηριστικό χρήσης ακουστικών σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ακουστικά και μικρόφωνο και στους δύο υπολογιστές.



Αρ. προϊόντος 11367

EAN: 4043619113675

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Σημείωση

KVMs emulate a standard wired 104 key keyboard and wired generic 2 or 3 button scroll wheel mouse on their respective console ports. Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with KVM switches depends on several factors; in general, most wireless mice and keyboards do not support working with KVM switches. We recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 2 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
 - 2 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό
 - 1 x D-Sub 9 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
 - 1 x 3.5 χιλ. Θηλυκή υποδοχή στέρεο 3 ακίδων για προαιρετικό δέκτη IR
 - Έξοδος:
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό

- 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
- 3 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό
- 2 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
- 2 πλήκτρα διακόπτη με ένδειξη LED για πηγή (PC1, PC2) αποδέκτη (DisplayPort, HDMI)
- Εναλλαγή μέσω κουμπιού ή τηλεχειριστηρίου υπερύθρων
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.1a
- καλώδιο εξαγωγής δεδομένων DisplayPort:
Ανάλυση έως και 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- καλώδιο εξαγωγής δεδομένων HDMI / DP++ :
Ανάλυση έως και 1920 x 1080 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Διαμόρφωση και έλεγχος της συσκευής μέσω διεπαφής RS232
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 257 x 112 x 33 mm
- Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,35 A
- Έξοδος: 5 V / 2 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- PC με θηλυκή Mini DisplayPort + θηλυκό USB Τύπου-A
- Οθόνη ή Τηλεόραση με διεπαφή Mini DisplayPort ή HDMI

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης KVM με διεπαφή USB και Ήχου
- 2 x αρσενικό καλώδιο USB A σε αρσενικό USB B, μήκους περίπου 1 μ.
- 2 x αρσενικό καλώδιο DP σε θηλυκό Μίνι DP, μήκους περίπου 0,9 μ

- 2 x καλώδιο Mini DP αρσενικό προς DP αρσενικό, μήκους περ. 0,9 m.
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Έξοδος:	1 x DisplayPort θηλυκό 1 x HDMI-A θηλυκό 2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 3 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό
Είσοδος :	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort θηλυκό 2 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz
----------------------------	--

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	25.7 cm
Width:	11,2 cm
Height:	3,3 cm