

Delock DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 60 Hz s USB 5 Gbps a Audio

Popis

Tento KVM switch od Delocku je vhodným řešením pro připojení dvou počítačů s výstupem DisplayPort na monitor DisplayPort.

Periferní zařízení

Dále mohou být připojeny dva porty USB 2.0 pro myš a pro klávesnici a dva porty USB 5 Gbps pro pevný disk nebo paměť USB.

Multi-Stream Transport (MST)

S podporou MST (Multi-Stream Transport) je možné na výstupu DisplayPort použít více monitorů s volitelným rozbočovačem MST.

Poznámka

MST (Multi-Stream Transport) vyžaduje buď monitory, které umí DisplayPort daisy-chaining, nebo použití napájeného rozbočovače DisplayPort MST. PC zdroj musí být kompatibilní s DisplayPort MST.



Číslo produktu 11476

EAN: 4043619114764

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - Vstup:
 - 2 x DisplayPort samice
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-B samice
 - 2 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)
 - 1 x DC 5 V napájecí konektor
 - Výstup:
 - 1 x DisplayPort samice
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice (USB Hub)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A samice (klávesnice + myš)
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)
 - 1 x 3,5 mm 4 pin stereo jack samice (selector)
- Tlačítko přepínače s 2-barevným LED indikátorem pro zdroj
- Přepínání pomocí tlačítka nebo Hotkey (klávesové zkratky)
- Automatické přepínání při zapnutí nebo vypnutí počítače

- Nezávislé přepínání zdroje, zvuku a rozbočovače USB
- 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
- Rychlost přenosu dat až 5 Gbps
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Rozlišení až:
Display s podporou DSC:
7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 144 Hz
Display bez podpory DSC:
7680 x 4320 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 120 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Podporuje MST (Multi-Stream Transport)
- Robustní kovové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 170 x 74 x 30 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Výstup: 5,0 V / 4,0 A / 20,0 W
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: ø cca. 2,1 mm
venkovní: ø cca. 5,5 mm

Systémové požadavky

- PC s DisplayPort samicí + USB Typ-A samicí
- Monitor nebo TV s DisplayPort konektorem

Obsah balení

- KVM switch s USB a audio

- 2 x kabel USB 5 Gbps A samec na USB 5 Gbps B samec, délka cca. 1,5 m
- 2 x kabel DisplayPort samec na DisplayPort samec, délka ca. 1,5 m
- 2 x kabel 3,5 mm stereo jack samec na 3,5 mm stereo jack samec, délka cca. 1,5 m
- 1 x selector s kabelem, délka cca. 1,8 m
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

Výstup:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 1 x DisplayPort samice 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice 2 x USB 2.0 Typ-A samice
Vstup:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort samice 2 x USB 5 Gbps Typ-B samice 2 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	kov
Délka:	74 mm
Width:	170 mm
Height:	30 mm