

Delock Διακλάδωση DisplayPort 1.4 KVM 8K 60 Hz μονάδα USB 5 Gbps και Ήχου

Περιγραφή

Αυτός ο εναλλαγέας KVM της Delock είναι μια βολική λύση για τη σύνδεση δύο υπολογιστών με έξοδο DisplayPort σε μια οθόνη DisplayPort.

Περιφερειακές συσκευές

Επιπλέον, μπορούν να συνδεθούν δύο θύρες USB 2.0 για ποντίκι και πληκτρολόγιο και δύο θύρες USB 5 Gbps για σκληρό δίσκο ή κάρτα μνήμης USB.

Multi-Stream Transport (MST)

Με την υποστήριξη MST (Πολυκάναλη Μεταφορά), μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές οθόνες στην έξοδο DisplayPort με έναν προαιρετικό κόμβο MST.

Σημείωση

Η MST (Πολυκάναλη Μεταφορά) απαιτεί είτε οθόνες που χρησιμοποιούν αλυσιδωτή σύνδεση DisplayPort ή χρησιμοποιούν κόμβο DisplayPort MST. Η πηγή PC πρέπει να είναι συμβατή με το DisplayPort MST.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 2 x DisplayPort θηλυκό
 - 2 x USB 5 Gbps Τύπου-B, θηλυκό
 - 2 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)
 - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
 - Έξοδος:
 - 1 x DisplayPort θηλυκό
 - 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό (Κόμβος USB)
 - 2 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό (πληκτρολόγιο + ποντίκι)
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή (ήχου)



Αρ. προϊόντος 11476

EAN: 4043619114764

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

- 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή (επιλογέας)
- Πλήκτρο εναλλαγής με 2-χρωμη ένδειξη LED για την πηγή
- Εναλλαγή με κουμπί ή πλήκτρο συντόμευσης
- Αυτόματη εναλλαγή όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PC
- Ανεξάρτητη εναλλαγή πηγής, ήχου και κόμβου USB
- 2 x USB 5 Gbps τύπου-A, θηλυκό - Προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας BC1.2
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Ανάλυση έως και:
Εμφάνιση με υποστήριξη DSC:
7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 144 Hz
Εμφάνιση χωρίς υποστήριξη DSC:
7680 x 4320 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 120 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Η έξοδος DisplayPort υποστηρίζει Διπλή λειτουργία DP++
- Υποστηρίζει MST (Multi-Stream Transport)
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 170 x 74 x 30 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Έξοδος: 5,0 V / 4,0 A / 20,0 W
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περ. 2,1 mm
εξωτερικά: \varnothing περ. 5,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- PC με θηλυκή DisplayPort + θηλυκό USB Τύπου-A
- Οθόνη ή τηλεόραση με σύνδεσμο DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης KVM με διεπαφή USB και Ήχου
- 2 x αρσενικό καλώδιο USB 5 Gbps A σε αρσενικό USB 5 Gbps B, μήκους περίπου 1,5 μ.
- 2 x αρσενικό καλώδιο DisplayPort σε αρσενικό DisplayPort, μήκους περίπου 1,5 μ.
- 2 x καλώδιο 3,5 χιλ. στερεοφωνικής υποδοχής αρσενικό προς καλώδιο 3,5 χιλ. στερεοφωνικής υποδοχής αρσενικό, μήκους περ. 1,5 μ.
- 1 x επιλογέας με καλώδιο, μήκους περ. 1,8 μ.
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x DisplayPort θηλυκό 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό 2 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό
Είσοδος :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort θηλυκό 2 x USB 5 Gbps τύπου-B, θηλυκό 2 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	74 mm
Width:	170 mm
Height:	30 mm