

# Delock Comutator DisplayPort 1.4 KVM 8K 60 Hz cablu USB 5 Gbps și Audio

## Descriere scurta

Acest comutator KVM de la Delock este o soluție convenabilă pentru conectarea a două computere cu ieșirea DisplayPort la un monitor DisplayPort.

## Dispozitiv periferic

Mai mult, pot fi conectate două porturi USB 2.0 pentru mouse și tastatură și două porturi USB 5 Gbps pentru o unitate de disc sau o memorie USB.

## Multi-Stream Transport (MST)

Cu suportul MST (Transport Multi-Stream), mai multe monitoare pot fi utilizate la ieșirea DisplayPort cu un hub MST opțional.

## Notă

MST (Transportul cu mai multe fluxuri) necesită fie monitoare care sunt capabile să lanseze DisplayPort chaining, fie utilizarea unui Hub DisplayPort MST alimentat. Sursa PC trebuie să fie compatibilă cu DisplayPort MST.

**Nr. 11476**

EAN: 4043619114764

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

### • Conectori:

Intrare:

2 x DisplayPort mamă

2 x USB 5 Gbps Tip-B mamă

2 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)

1 x fișă tată de c.c. 5 V

Ieșire:

1 x DisplayPort mamă

2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă (Hub USB)

2 x USB 2.0 Tip-A mamă (tastatură + mouse)

1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)

1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini (selector)

- Buton de comutare cu indicatorul LED cu 2 culori pentru sursă
- Comutare prin buton sau Hotkey
- Comutare automată la pornirea sau oprirea unui PC
- Comutare independentă a sursei, a hub-ului audio și USB
- 2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- DisplayPort 1.4 specificație
- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Rezoluție de până la:  
Afișare cu suport DSC:  
7680 x 4320 @ 60 Hz  
3840 x 2160 @ 144 Hz  
Afișare fără suport DSC:  
7680 x 4320 @ 30 Hz  
3840 x 2160 @ 120 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Leșirea DisplayPort acceptă Dual Mode DP++
- Acceptă MST (Multi-Stream Transport)
- Carcasă solidă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 170 x 74 x 30 mm

---

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Leșire: 5,0 V / 4,0 A / 20,0 W
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior: ø aprox. 2,1 mm  
exterior: ø aprox. 5,5 mm

---

## Cerinte de sistem

- PC cu DisplayPort mamă + USB tip A-mamă
- Monitor sau televizor cu interfață DisplayPort

## Pachetul contine

- Comutator KVM cu USB și audio
- 2 x cabluri USB 5 Gbps A tată la USB 5 Gbps B tată, lungime aprox. 1,5 m
- 2 x cabluri DisplayPort tată la DisplayPort tată, lungime aprox. 1,5 m
- 2 x cabluri cu mufă stereo de 3,5 mm la mufă stereo de 3,5 mm, lungime aprox. 1,5 m
- 1 x selector cu cablu, lungime aprox. 1,8 m
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

## Imagini



## Interface

Output:	1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini 1 x DisplayPort mamă 2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă 2 x USB 2.0 Tip-A mamă
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort mamă 2 x USB 5 Gbps Tip-B mamă 2 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	74 mm
Width:	170 mm
Height:	30 mm