

Delock Commutateur HDMI KVM 4K 60 Hz port USB 3.0 et Audio

Description

Ce commutateur KVM de Delock est une solution pratique pour connecter deux ordinateurs avec une sortie HDMI à un moniteur HDMI.

Appareils périphériques

En outre, deux ports USB 2.0 pour connecter une souris et un clavier, et deux ports 3.0 pour un disque dur ou une mémoire USB.

Contrôle flexible

L'ordinateur actif peut être sélectionné par un mouvement de souris, une clé du clavier, une touche sur l'appareil, ou une télécommande à infrarouge.

Note

Les KVM activent un clavier standard 104 touches câblé et une souris à molette 2 ou 3 touches sur leur port respectif de la console. Qu'une souris et un clavier sans fil fonctionnent ou non avec des commutateurs KVM dépend de plusieurs facteurs ; généralement, la plupart des souris et des claviers ne sont pas compatibles pour fonctionner avec des commutateurs KVM. Nous recommandons d'utiliser une souris et un clavier à fil standard avec nos commutateurs KVM.



N° produit 11481

EAN: 4043619114818

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

• Connecteurs :

Entrée :

2 x HDMI-A femelle

2 x USB 3.0 Type-B femelle

4 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)

1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches pour un récepteur IR en option

1 x connecteur d'alimentation CC 5 V à visser

Sortie :

- 1 x HDMI-A femelle
- 2 x USB 3.0 Type-A femelle (Hub USB 3.0)
- 2 x USB 2.0 Type-A femelle (clavier + souris)
- 4 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)
- Commutation par touche, souris, hotkey ou télécommande à infrarouge
- Commutation automatique en allumant le PC ou en l'éteignant
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge HDR
- Sortie HDMI :
Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Logement métallique robuste
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 178 x 75 x 26 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Sortie : 5 V / 3 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
intérieur : ø env. 2,1 mm
extérieur : ø env. 5,5 mm

Configuration système requise

- PC avec HDMI femelle + USB Type-A femelle
- Moniteur ou télévision avec connecteur HDMI
- Câbles de connexion

Contenu de l'emballage

- Commutateur KVM avec USB et audio
- Télécommande
- 2 câbles USB 3.0 A mâle à USB 3.0 B mâle, longueur env. 1,0 m
- Alimentation électrique externe
- Supports et vis de montage
- Mode d'emploi

Image



Interface

Sortie :	1 x HDMI-A femelle 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle 2 x USB 2.0 Type-A femelle
Entrée :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x HDMI-A femelle 2 x USB 5 Gbps Type-B femelle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	178,0 mm
Width:	75 mm
Height:	26 mm