

# Delock Priză de perete cu două porturi de încărcare USB 3.4 a, 1 x USB de tip A și 1 x USB de tip C™

## Descriere scurta

Această priză de alimentare, cu un contact de împământare lateral de la Delock, este destinată instalării într-o cutie standard de montaj încastrat sau cu cavitați. În plus față de o priză CEE de 7/3 cu blocare pentru copii, acest contact de împământare la priza de alimentare oferă două porturi de încărcare USB. Cu cele două porturi de încărcare USB de Tip-A și USB Type-C™, această priză este pregătită și pentru viitor. Astfel, smartphone-urile, tabletele și dispozitivele similare pot fi încărcate în timp ce soclul este încă disponibil.

### Potrivit pentru multe serii de comutatoare

Priza este compatibilă pentru serii de comutatoare cu dimensiunile ramei de 55 x 55 mm. Aceasta include seria de comutatoare a unor producători cunoscuți precum Gira, JUNG, Busch-Jaeger sau Merten.

**Nr. 11489**

EAN: 4043619114894

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x priză de alimentare CEE 7/3 cu blocare pentru siguranța copiilor
  - 1 x USB Tip-A port de încărcare
  - 1 x USB Tip-C™ port de încărcare
  - 3 x borne cu șurub pentru PE, N, L
- Curent nominal: 16,0 A / 250 V~
- Putere nominală: 4000,0 W
- USB Încărcător:
  - Intrare: CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A
  - Ieșire USB: max. 5,0 V / 3,4 A total
  - Putere ieșire: max. 17,0 W total
  - Randament mediu în mod activ 82,91 %
  - Randamentul la sarcină redusă (10 %) 78,09 %
  - Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,095 W
  - Protecție la scurtcircuit
- Potrivit pentru seriile de comutatoare cu dimensiunea ramei de 55 x 55 mm

- Adâncime montare: 40 mm
- Potrivit pentru cutia standard de instalare
- Fixarea cleștelor și șuruburilor
- Carcasă din plastic ignifug (UL 94 V-0)
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 80 x 80 x 44 mm
- Culoare: alb

---

## Cerinte de sistem

- Alimentare cu împământare
- Cutie de instalare standard

---

## Pachetul contine

- Priza electrică
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protecție la scurtcircuit

## Interface

Conector 1:	1 x bloc de conexiuni cu șurub, 3 pini
Conector 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connector 3:	1 x USB Tip-A mamă 1 x USB Type-C™ mamă

## Physical characteristics

Lungime:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Colour:	alb

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,4 A