

# Delock Enchufe de pared con dos puertos de carga USB, 1 x USB Tipo-A y 1 x USB Type-C™ con PD 3.0, 18 W

## Descripción

Este tomacorriente con un contacto de conexión a tierra lateral por Delock está destinado para instalarse en una caja de instalación de cavidad o empotrada estándar. Además de una toma CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños, este contacto de conexión a tierra del lado del tomacorriente ofrece dos puertos de carga USB. Con los dos puertos de carga USB Tipo-A y USB Type-C™, este enchufe también está preparado para el futuro. Por lo tanto, se pueden cargar los teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos similares mientras el zócalo aún está disponible.

## Soporta carga rápida

Se admiten las tecnologías de carga rápida habituales, como Power Delivery (PD) 3.0. Esto hace que el proceso de carga sea lo más seguro y rápido posible. Los dos puertos de carga USB soportan varios voltajes 5 V, 9 V o 12 V y con una potencia de hasta 18 vatios.

## Adecuado para muchas series de interruptores

El enchufe es compatible con la serie de interruptores con medidas de ventana de marco de 55 x 55 mm. Esto incluye las series de interruptores de fabricantes conocidos como Gira, JUNG, Busch-Jaeger o Merten.



## Número de elemento 11499

EAN: 4043619114993

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x tomacorriente CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños
  - 1 x puerto de carga USB de Tipo-A
  - 1 x puerto de carga USB Type-C™
  - 3 x terminales sin tornillos para PE, N, L hasta 2,5 mm<sup>2</sup>
- Corriente nominal: 16,0 A / 250 V ~
- Potencia nominal: 4000,0 W
- USB Cargador:

Entrada: 250 VCA / 50 Hz / 0,2 A

Salida USB: 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A

Potencia de salida: 18,0 W máximo en total

Eficiencia media en activo 82,91 %

Eficiencia a baja carga (10 %) 78,09 %

Consumo eléctrico en vacío 0,095 W

Protección contra cortocircuitos

- Adecuado para la serie de interruptores con una medida de ventana de marco de 55 x 55 mm
- Profundidad de montaje: 30 mm
- Adecuado para caja de instalación estándar
- Fijación con garras y tornillos
- Carcasa de plástico ignífugo (UL 94 V-0)
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 80 x 80 x 44 mm
- Color: blanco

---

## Requisitos del sistema

- Red eléctrica con puesta a tierra.
- Una caja de instalación estándar gratuita

---

## Contenido del paquete

- Tomacorriente
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protección contra cortocircuitos

## Interface

Conector 1:	3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Conector 2 :	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
conector 3:	1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra 1 x USB Tipo-A hembra

## Physical characteristics

Longitud:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Color:	blanco

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A