

# Delock Konnektor két USB töltő csatlakozóval, 1 db. A-típusú USB és 1 db. USB Type-C™ PD 3.0-val, 18 W

## Leírás

Ez a Delock áramcsatlakozó oldalsó foglalattal használható egy szabályos szintben lévő vagy üregbe süllyesztett illesztési dobozhoz. Egy CEE 7/3-as, gyerekzárral ellátott konnektor mellett ez az áramcsatlakozó földelő érintkező rendelkezik két USB töltő porttal is. A két töltő csatlakozóval: A-típusú USB és USB Type-C™, a konnektor a jövőre van felkészülve. Így okostelefonok, tabletek és hasonló eszközök tölthetők, míg a konnektor változatlanul elérhető.



## Tételszám 11499

EAN: 4043619114993

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Gyorstöltő támogatás

Az általános gyorstöltő technikák, mint a Power Delivery (PD) 3.0, támogatottak. Ez teszi a töltés a lehető leggyorsabbá és legbiztonságosabbá. A két USB töltő port támogatja különböző feszültséget 5 V, 9 V vagy 12 V és akár 18 watt tápellátás.

## Alkalmas számos kapcsoló sorozathoz

A csatlakozó alkalmas 55 x 55 mm ablakkeret méretű kapcsoló sorozatokhoz. A csatlakozó alkalmas sorozatok váltására is. Ez alatt értendő ismert gyártók kapcsoló sorozatai úgy mint Gira, JUNG, Busch-Jaeger vagy Merten.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x CEE 7/3-as gyerekzárral ellátott áramcsatlakozó
  - 1 x USB A-típusú töltőcsatlakozó
  - 1 x USB C™-típusú töltőcsatlakozó
  - 3 x csavarozás nélküli egység PE, N, L akár 2,5 mm<sup>2</sup>
- Mért áramerősség: 16,0 A / 250 V~
- Márt teljesítmény: 4000,0 W
- USB töltő:
  - Bemenet: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
  - USB kimenet: 5,0 V / 3,0 A; 9,0 V / 2,0 A; 12,0 V / 1,5 A
  - Kimeneti teljesítmény: összesen max. 18,0 W

Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok 82,91 %  
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél 78,09 %  
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás 0,095 W  
Rövidzár elleni védelem

- Alkalmas 55 x 55 mm ablakkeret méretű kapcsoló sorozatokhoz
- Szerelési mélység: 30 mm
- Használható hagyományos konnektor keretekben
- Karom és csavar rögzítés
- Égésálló műanyag keret (UL 94 V-0)
- Méretek (HxSzxM): kb. 80 x 80 x 44 mm
- Szín: fehér

---

## Rendszerkövetelmények

- Földeléssel támogatott hálózatok
- Egy szabad konnektor keret

---

## A csomag tartalma

- Áramcsatlakozó
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Rövidzár elleni védelem

## Interface

Csatlakozó 1:	3 x Federklemme für PE, N, L bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakozó 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
csatlakozó 3:	1 x USB Type-C™ tápfeszültség-csatlakozóhüvely 1 x USB A-típusú hüvely

## Physical characteristics

Hosszúság:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	44 mm
Szín:	fehér

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A