

Delock Multipresa Cube a 3 vie con chiusura a prova di bambino e caricatore USB PD 3.0 20 W bianco

Descrizione

La presa di prolunga Delock con funzione di ricarica USB è adatta per estendere le prese su una presa esistente.

Ottieni 3 in 1

In cucina, nella zona giorno o in ufficio. Mancano prese libere. Questa multi-presa consente di ottenere tre prese utilizzandone una libera a terra. La forma a cubo offre anche una soluzione salvaspazio.

Caricatore USB incluso

Oltre alle prese, sono presenti una porta di ricarica USB Type-C™ e una USB Tipo-A. Sono supportate le comuni tecnologie di ricarica rapida, come Power Delivery (PD) 3.0. Ciò rende il processo di ricarica il più sicuro e rapido possibile.



Articolo n. 11501

EAN: 4043619115013

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:

Ingresso:

1 x spina - CEE 7/7

Uscita:

3 x presa di alimentazione CEE 7/3 con blocco a prova di bambino

1 x USB Tipo-A femmina

1 x USB Type-C™ femmina

- Corrente nominale: 16,0 A / 250 V~

- Potenza nominale: 3680,0 W

- LED di monitoraggio stato

- USB Caricatore:

Ingresso: CA 250 V / 50 Hz / 0,5 A

Potenza di uscita: max. 20,0 W in totale

USB-A: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A

USB-C™: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A

Protezione da sovracorrente, protezione da surriscaldamento, protezione da cortocircuito

- Rendimento medio in modo attivo 82,06 %

- Rendimento a basso carico (10 %) 78,21 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,138 W
- Colore: bianco
- Dimensioni (LxPxA): ca. 66 x 66 x 87 mm

Contenuto della confezione

- Presa di prolunga
- Manuale utente

Immagini



General

Protection:	Input overvoltage protection Protezione da cortocircuito Protezione da surriscaldamento
-------------	---

Interface

Connettore 1:	1 x spina - CEE 7/7
Connettore 2:	3 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
connector 3:	1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina 1 x USB Tipo-A femmina

Physical characteristics

Lunghezza:	66 mm
Width:	66 mm
Height:	87 mm
Colour:	bianco

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A