

Delock WLAN EASY-USB Smart-switch MQTT

Beskrivning

USB-switch från Delock som kan kontrolleras via knapp eller WLAN. Med hjälp av den inbyggda programvaran Tasmota kan brytaren enkelt integreras till befintliga system för hemautomatisering, IoT eller M2M. Med hjälp av webbgränssnittet kan USB-kontakten kontrolleras utan behov av tillgång till molnet eller en app.

Multifunktionell användning

USB-switchen kan användas för att kontrollera alla vanliga USB-belastningar som t.ex. USB LED-ljusremsor eller fläktar. Datalinjerna ansluts så att USB-enheter som t.ex. webbkameror även kan bytas. Dessutom är det möjligt att styra nätaggregat eller kraftbanker med snabbbladdningsfunktion. T.ex. kan laddningen av mobiltelefoner styras på ett riktat sätt.



Artikelnummer 11828

EAN: 4043619118281

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A omvändbar hane
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hona
- USB-A-port (hane) som kan användas i båda riktningar
- USB 2.0 upp till 480 Mbps
- Växlingsknapp med 2-färgad LED
- Webbgränssnitt
- Programmerbar timerstyrning
- Stödjer MQ Telemetry Transport (MQTT)
- Stödjer Alexa
- Kringkretsar: ESP8285
- Uppfyller IEEE 802.11b/g/n
- Frekvensområde: 2,4 GHz
- Överföringseffekt (EIRP): 100 mW
- Lämplig för inomhusbruk
- Strömförbrukning: max. 1,0 W
- Spänning: max. 12,0 V
- Ström: max. 2,0 A
- Uteffekt: max. 18,0 W totalt

- Mått utan kontakt (LxBxH): ca. 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Systemkrav

- WLAN Gateway

Paketets innehåll

- WLAN EASY-USB Smart-switch
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-A omvändbar hane
Kontakt 2:	1 x USB 2.0 Typ-A hona

Technical characteristics

Frequency range:	2.4 GHz band
Storage temperature:	-15 °C ~ 70 °C
Driftstemperatur:	5 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Längd:	34,3 mm
Width:	29 mm
Height:	23,4 mm
Färg:	vit