

# Delock Biała, zewnętrzna kierunkowa antena LTE SMA ze złączem męskim, 7 - 9 dBi z kablem przyłączeniowym (RG-58, 5 m)

## Opis

Antena LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT oraz Z-Wave.



### Numer artykułu 12001

EAN: 4043619120017

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x SMA męski
- Zakres częstotliwości: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Siła anteny: 7 - 9 dBi
- Polaryzacja: pionowa
- Kąt poziomy wiązki strumienia: 90°
- Kąt wiązki pionowej: 60°
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 60 °C
- Materiał obudowy: ABS odporny na promieniowanie ultrafioletowe
- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 290 x 210 x 65 mm
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-58
- Kolor przewodu: czarny
- Tłumienie przewodu: 0,5 dB @ 800 MHz na metr

- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 5 m

---

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA





---

## Zawartość opakowania

- Antena LTE
- Zestaw do montażu na maszcie

---

## Zdjęcia



## General

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mounting type:        | pole |
| Protection category:  | IP55 |
| Suitable for indoor:  | Tak  |
| Suitable for outdoor: | Tak  |

## Interface

|          |               |
|----------|---------------|
| złącze : | 1 x męski SMA |
|----------|---------------|

## Technical characteristics

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Frequency range:       | 1710 - 2700 MHz<br>698 MHz - 960 MHz |
| Antenna gain:          | 7 - 9 dBi                            |
| Beam width horizontal: | 90°                                  |
| Beam width vertical:   | 60°                                  |
| Impedancja:            | 50 Ω                                 |
| Temperatura robocza:   | -40 °C ~ 60 °C                       |
| Polarisation:          | vertikal                             |
| Power handling:        | 50 W                                 |
| VSWR:                  | 1,8                                  |

## Physical characteristics

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Weight:            | 1,2 kg                   |
| Cable category:    | koncentryczny            |
| Cable type:        | RG-58                    |
| Cable attenuation: | 0,5 dB @ 800 MHz na metr |
| Kolor przewodu:    | czarny                   |
| Długość kabla:     | 5 m (incl. connectors)   |

|          |         |
|----------|---------|
| Długość: | 29,0 mm |
| Width:   | 21 cm   |
| Height:  | 6.5 cm  |
| Kolor:   | biały   |