

Delock USB 2.0 Μονάδα Φωτογραφικής μηχανής με WDR 2,1 mega pixel IMX291LQR-C Sony® Starvis™ 81 ° V7 σταθερή εστίασης

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα φωτογραφικής μηχανής USB 2.0 της Delock προσφέρει σε σταθερή κατασκευή υψηλή ανάλυση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Είναι ιδανικά κατάλληλη για εγκατάσταση σε βιομηχανικά εξαρτήματα όπως IPC, ενσωματωμένα συστήματα, αισθητήρες και σε κατασκευές εσωτερικά των συσκευών. Η χρήση ενός αισθητήρα ευαίσθητου ως προς το φως με φωτεινότητα στην πίσω πλευρά (BSI) διευρύνει τη σκοπιά της μονάδας.



Αρ. προϊόντος 12074

EAN: 4043619120741

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

WDR - ????????? ?????? ??????

Επιτρέπει την προσαρμογή των φωτεινότερων και σκοτεινότερων σημείων της εικόνας ώστε να βελτιώσει την ακίνητη εικόνα.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x 4 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 θηλυκό SMT, απόσταση βήματος 2,0 mm
- Διακριτική ικανότητα: 2,1 megapixel
- Αισθητήρας: IMX291LQR-C Sony® Starvis™
- Με οπτικό φίλτρο IR
- 2 x Μικρόφωνο
- Μέγιστη ανάλυση: 1080p @ 30 fps (1920 x 1080)
- Τρέχουσα κατανάλωση: περίπου 100 mA
- τάση λειτουργίας: 5 V DC
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- Υγρασία λειτουργίας: ≤ 80 %
- Μέγεθος αισθητήρα: 1/2,8"
- Ευαισθησία: 1 V / lx s
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 29,4 dB
- Δυναμικό εύρος: 74 dB
- Αυτόματη ισορροπία λευκού (AWB)
- Σταθερή εστίαση: 0,3 μ. - άπειρο
- Άνοιγμα: F/2,7

- Σπείρωμα φακού: M12
- Ρυθμός εικόνας: όλες οι αναλύσεις MJPG 30 fps
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 32,0 x 32,0 x 22,3 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με υποστήριξη UVC
- Windows 10/10-64/11
- DirectX 9.0c ή νεότερο
- Linux Kernel 2.6.15 ή νεότερο με Video4Linux

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Κάμερας

Εικόνες



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.15 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
Operating system requirement:	Windows DirectX from 9.0c Linux with Video4Linux

Interface

σύνδεσμος :	1 x 4 pin USB 2.0 WTB female
-------------	------------------------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Μικρόφωνο:	2 x
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
Maximum screen resolution:	1080p
Sensor Size:	1/2.8"
Current consumption:	100 mA

Physical characteristics

Μήκος:	32,0 mm
Width:	32,0 mm
Height:	22,3 mm