

# Delock Modul de cameră USB 2.0 cu focalizare fixă WDR de 2,1 mega pixeli IMX291LQR-C Sony® Starvis™ 81° V7

## Descriere scurta

Acest modul de cameră USB 2.0 de la Delock oferă într-o construcție compactă, o rezoluție mare și un consum redus de energie. Este ideal pentru instalarea în componente industriale, cum ar fi IPC-uri, sisteme încorporate, senzori și la fabricarea dispozitivelor. Utilizarea unui senzor fotosensibil cu iluminare din spate (BSI) extinde domeniul de aplicare al acestui modul.



## WDR - gamă dinamică largă?

Permite reglarea celor mai luminate și întunecate părți ale imaginii pentru a îmbunătăți calitatea imaginii statice.

**Nr. 12074**

EAN: 4043619120741

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conector: 1 x conector mamă cu pini USB 2.0 cu 4 pini SMT, distanța pas 2,0 mm
- Rezoluție: 2,1 megapixel
- Senzor: IMX291LQR-C Sony® Starvis™
- Cu filtru optic IR
- 2 x Microfon
- Rezoluție maximă: 1080p @ 30 fps (1920 x 1080)
- Consum de curent: cca 100 mA
- Tensiune de lucru: 5 V DC
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 70 °C
- Umiditate în stare de funcționare: ≤ 80 %
- Dimensiunea senzorului: 1/2,8"
- Sensibilitate: 1 V / lx s
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 29,4 dB
- Interval dinamic: 74 dB
- Balansul automat de alb (AWB)
- Focalizare fixă: 0,3 m - infinit
- Diafragma: F/2,7

- Filet obiectiv: M12
- Rate de cadre: toate rezoluțiile MJPG 30 fps
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 32,0 x 32,0 x 22,3 mm

---

### Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu suport UVC
- Windows 10/10-64/11
- DirectX 9.0c sau superior
- Linux Kernel 2.6.15 sau superior cu Video4Linux


---

### Pachetul contine

- Modul cameră

---

### Imagini



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.15 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
Operating system requirement:	Windows DirectX from 9.0c Linux with Video4Linux

## Interface

connector:	1 x 4 pin USB 2.0 WTB female
------------	------------------------------

## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Microfon:	2 x
Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 70 °C
Maximum screen resolution:	1080p
Sensor Size:	1/2.8"
Current consumption:	100 mA

## Physical characteristics

Lungime:	32,0 mm
Width:	32,0 mm
Height:	22,3 mm