

# Delock LTE / GSM / UMTS Anténa SMA samec 3 dBi všesměrová pevná s magnetickou základnou a připojovací kabel RG-174 2 m venkovní černý

## Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE, GSM a UMTS šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



### Číslo produktu 12416

EAN: 4043619124169

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Poly bag

## Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- Frekvenční rozsah:  
800 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave,  
LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Anténní zisk: 3 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: vertikální
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -30 °C ~ 70 °C
- Barva: černá
- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 88,7 mm
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-174
- Barva kabelu: černá

- Ztrátovost kabelu: 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
  - Průměr kabelu: cca. 2,7 mm
  - Délka kabelu včetně konektoru: cca. 2 m
  - Průměr magnetické základny: cca. 29,0 mm
- 






















## **Systemové požadavky**

- Zařízení s volným SMA konektorem
- 

## **Obsah balení**

- Anténa

## Příslušenství



## General

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Mounting type:        | magnetic |
| Suitable for indoor:  | Yes      |
| Suitable for outdoor: | Yes      |

## Interface

|           |               |
|-----------|---------------|
| konektor: | 1 x SMA samec |
|-----------|---------------|

## Technical characteristics

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Frequency range:  | 1710 - 2700 MHz<br>800 - 960 MHz |
| Antenna gain:     | 3 dBi                            |
| Gain:             | 0 - 3 dBi                        |
| Impedance:        | 50 Ω                             |
| Provozní teplota: | -30 °C ~ 70 °C                   |
| Polarisation:     | vertikal                         |
| VSWR:             | 2,0                              |

## Physical characteristics

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Antenna type:                       | všesměrová                 |
| Antenna length incl. magnetic base: | 88,7 mm                    |
| Diameter magnetical base:           | 29 mm                      |
| Height magnetical base:             | 18.7 mm                    |
| Cable category:                     | koaxiální                  |
| Cable type:                         | RG-174                     |
| Cable attenuation:                  | 1.5 dB @ 1.5 GHz per meter |
| Barva kabelu:                       | černá                      |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Cable length incl. connector:  | 2 m      |
| Konektor s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Barva:                         | černá    |