

# Delock Antenna GSM quadband con SMA maschio 5 dBi omnidirezionale fissata con base magnetica e cavo di collegamento RG-58 3 m all'esterno nero

## Descrizione

Questa antenna GSM Delock consente l'uso di varie bande GSM all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave e LoRa 868 MHz / 915 MHz.



### Articolo n. 12418

EAN: 4043619124183

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Poly bag

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza:  
824 - 960 MHz  
1710 - 1990 MHz
- ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Guadagno antenna: 5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: verticale
- VSWR: 2,0
- Potenza di trasmissione: 50 W
- Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 70 °C
- Colore: nero
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-58
- Colore del cavo: nero
- Attenuazione cavo: 0,6 dB @ 1 GHz per metro

- Diametro cavo: ca. 4,95 mm
- Lunghezza cavo con connettore: ca. 3 m
- Lunghezza antenna compresa base magnetica: ca. 31,9 cm
- Diametro Base magnetica: ca. 77,0 mm

---

## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera


---

## Contenuto della confezione

- Antenna

---

## Immagini



## General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	senza

## Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 1990 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	antenna a stilo
Antenna length incl. magnetic base:	319 mm
Diameter magnetical base:	77 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-58
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	3 m
Colour:	nero

Thread type:

M3

