

Delock Antena LTE / GSM / UMTS macho SMA 3 - 5 dBi omnidireccional fija con base magnética y cable de conexión RG-174 3 m para exteriores negro

Descripción

Esta antena de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro y fuera. Es completamente compatible con GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT y LoRa .



3 m

Número de elemento 12420

EAN: 4043619124206

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Poly bag

Detalles técnicos

- Conector: 1 x macho SMA
- Intervalo de frecuencias:
700 - 960 MHz
1700 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Ganancia de la antena: 3 - 5 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- Potencia de transmisión: 10 W
- Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 70 °C
- Color: negro
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-174 A/U
- Color del cable: negro
- Atenuación de cable: 1,5 dB @ 1,5 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 2,7 mm

- Longitud del cable conector incluido: aprox. 3 m
- La longitud de la antena incluida la base magnética: 24,1 cm aproximadamente
- Diámetro de la base magnética: 29,4 mm aproximadamente


Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena

Image



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	sin

Interface

conector :	1 x macho SMA
------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1700 - 2700 MHz 850 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	antena de varilla
Antenna length incl. magnetic base:	241 mm
Diameter magnetical base:	29,4 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174 A/U
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	3 m
Color:	negro

Thread type:

M3

