

Delock LTE / GSM / UMTS Κεραία βύσμα SMA 3 - 5 dBi ομοιοκατευθυντική με μαγνητική βάση και καλώδιο σύνδεσης RG-174 3 μ. εξωτερική, μαύρη

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT και LoRa .



3 m

Αρ. προϊόντος 12420

EAN: 4043619124206

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Poly bag

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:
700 - 960 MHz
1700 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Απολαβή κεραίας: 3 - 5 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Ισχύς μετάδοσης: 10 W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C ~ 70 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-174 A/U
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Εξασθένηση καλωδίου: 1,5 dB @ 1,5 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,7 mm

- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 3 m
- Μήκος κεραίας συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής βάσης: περίπου 24,1 cm
- Διάμετρος μαγνητικής βάσης: περίπου 29,4 mm






Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	without

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1700 - 2700 MHz 850 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	ραβδόμορφη κεραία
Antenna length incl. magnetic base:	241 mm
Diameter magnetical base:	29,4 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-174 A/U
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	3 m
Χρώμα:	μαύρο



Thread type:	M3
--------------	----

