

# Delock Antenna LTE / GSM / UMTS con SMA maschio 3 - 5 dBi omnidirezionale fissata con base magnetica e cavo di collegamento RG-174 3 m all'esterno nero

## Descrizione

Questa antenna Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT e LoRa .



3 m

### Articolo n. 12420

EAN: 4043619124206

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Poly bag

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza:  
700 - 960 MHz  
1700 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Guadagno antenna: 3 - 5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Potenza di trasmissione: 10 W
- Temperatura di esercizio: -30 °C ~ 70 °C
- Colore: nero
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-174 A/U
- Colore del cavo: nero
- Attenuazione cavo: 1,5 dB @ 1,5 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 2,7 mm

- Lunghezza cavo con connettore: ca. 3 m
- Lunghezza antenna compresa base magnetica: ca. 24,1 cm
- Diametro Base magnetica: ca. 29,4 mm






## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

## Contenuto della confezione

- Antenna

## Immagini



## General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	senza

## Interface

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1700 - 2700 MHz 850 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 $\Omega$
Temperatura di esercizio:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	antenna a stilo
Antenna length incl. magnetic base:	241 mm
Diameter magnetical base:	29,4 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-174 A/U
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	3 m
Colour:	nero

Thread type:

M3

