

Delock GSM antenn SMA-hane 3,5 dBi dubbelriktad utomhusfäste med magnetisk bas och anslutningskabel RG-174 3 m svart

Beskrivning

Denna GSM-antenn från Delock möjliggör användning av olika GSM-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

Artikelnummer 12423

EAN: 4043619124237

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Poly bag

Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde:
824 - 960 MHz
1710 - 2200 MHz
- UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennförstärkning: 3,5 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: vertikal
- VSWR: 2,0
- Överföringseffekt: 10 W
- Drifttemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Skyddsklass: IP65
- Färg: svart
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 384,3 mm
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: RG-174

- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 1,5 dB @ 1,5 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 2,7 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 3 m
- Diameter magnetisk bas: ca. 50,0 mm



Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

Paketets innehåll

- GSM-antenn

Bilder



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	utan

Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 2200 MHz
Antenna gain:	3.5 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	rundstrålande stavantenn
Antenna length incl. magnetic base:	384 mm
Diameter magnetical base:	50 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8,5 mm
Färg:	svart

Thread type:

M5

