

Delock Antena LTE macho SMA 5 dBi 33,7 cm omnidireccional fija con base magnética y cable de conexión RG-58 3 m para exteriores negro

Descripción

Esta antena LTE de Delock permite utilizar diferentes bandas LTE dentro y fuera. Es completamente compatible con GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT y Z-Wave.



Número de elemento 12427

EAN: 4043619124275

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Poly bag

Detalles técnicos

- Conector: 1 x macho SMA
- Intervalo de frecuencias:
700 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Ganancia de la antena: 5 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: vertical
- VSWR: 2,0
- Potencia de transmisión: 50 W
- Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 70 °C
- Color: negro
- Cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-58
- Color del cable: negro

- Atenuación de cable: 0,6 dB @ 1 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 4,95 mm
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 3 m
- La longitud de la antena incluida la base magnética: 33,7 cm aproximadamente
- Diámetro de la base magnética: 40,0 mm aproximadamente

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena LTE

Image



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	sin

Interface

conector :	1 x macho SMA
------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	antena de varilla
Antenna length incl. magnetic base:	337 mm
Diameter magnetical base:	40 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	3 m

Color:	negro
Thread type:	M3