

# Delock Antena męski SMA GSM, 7 dBi, nieruchoma dookólna z podstawą magnetyczną i przewodem połączeniowym RG-58 3 m, zewnętrzna, czarna

## Opis

Antena GSM Delock umożliwia używanie różnych pasm GSM w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, LTE, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



### Numer artykułu 12432

EAN: 4043619124329

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Poly bag

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstotliwości:  
824 - 960 MHz  
1710 - 1990 MHz
- GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Siła anteny: 7 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: pionowa
- VSWR: 2,0
- Moc transmisji: 50 W
- Temperatura robocza: -30 °C ~ 70 °C
- Kolor: czarny
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-58
- Kolor przewodu: czarny
- Tłumienie przewodu: 0,6 dB @ 1 GHz na metr

- Średnica kabla: ok. 4,95 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 3 m
- Długość anteny wraz z podstawką magnetyczną: ok. 99,4 cm
- Średnica podstawki magnetycznej: ok. 86,0 mm

---

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA


---

## Zawartość opakowania

- Antena GSM

---

## Zdjęcia



## General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	bez
Suitable for outdoor:	Tak

## Interface

złącze :	1 x męski SMA
----------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 1990 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Impedancja:	50 $\Omega$
Temperatura robocza:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	antena prętowa wielokierunkowy
Antenna length incl. magnetic base:	99,4 cm
Diameter magnetical base:	86 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U

Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	3 m
Kolor:	czarny
Thread type:	M3