

Delock GSM antenn SMA-hane 7 dBi dubbelriktad utomhusfäste med magnetisk bas och anslutningskabel RG-58 3 m svart

Beskrivning

Denna GSM-antenn från Delock möjliggör användning av olika GSM-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, LTE, UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Artikelnummer 12432

EAN: 4043619124329

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Poly bag

Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde:
824 - 960 MHz
1710 - 1990 MHz
- GSM, LTE, UMTS, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennförstärkning: 7 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: vertikal
- VSWR: 2,0
- Överföringseffekt: 50 W
- Drifttemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Färg: svart
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-58
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 0,6 dB @ 1 GHz per meter

- Kabelldiameter: ca. 4,95 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 3 m
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 99,4 cm
- Diameter magnetisk bas: ca. 86,0 mm


Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

Paketets innehåll

- GSM-antenn

Bilder



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	utan
Suitable for outdoor:	Ja

Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 1990 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	stavantenn rundstrålande
Antenna length incl. magnetic base:	99,4 cm
Diameter magnetical base:	86 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U

Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	3 m
Färg:	svart
Thread type:	M3