

Delock Antena LTE SMA męski 2 - 6,5 dBi 27 cm wielokierunkowa, stała, montowana na maszcie, biała, zewnętrzna.

Opis

Antena Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE, GSM oraz UMTS w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Numer artykułu 12433

EAN: 4043619124336

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Poly bag

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstotliwości:
698 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- ZigBee, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Siła anteny: 2 - 6,5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polaryzacja: pionowa
- Pozioma szerokość wiązki HBW: 360°
- Pionowa szerokość wiązki VBW: 60°
- Moc transmisji: maks. 100 W
- Typ anteny: antena prętowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Materiał obudowy: Kompozyt GFRP odporny na promieniowanie ultrafioletowe
- Kolor: biały

General

Mounting type:	pole
Protection category:	bez
Suitable for indoor:	Tak
Suitable for outdoor:	Tak

Interface

złącze :	SMA Stecker
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 6.5 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	60°
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	maks. 100 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Obudowa kolor:	biały
Materiał obudowy:	GFRP
Weight:	0.12 kg
Cable category:	coaxial cable
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	0,5 dB @ 800 MHz na metr

Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	30 cm
Diameter:	2.25 cm
Długość:	29.5 cm
Width:	21 cm
Height:	6.3 cm