

Delock LTE Antenne N Buchse 3 dBi omnidirektional starr Dachmontage outdoor

Descrizione

Questa antenna Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT e Z-Wave.



Articolo n. 12456

EAN: 4043619124565

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x N femmina
- Gamma di frequenza:
 - 698 MHz - 960 MHz
 - 1710 MHz - 2170 MHz
 - 2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Guadagno antenna: 3 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizzazione: verticale
- Tipo di montaggio: montaggio a vite
- Diametro foro di montaggio: 13,5 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 70 °C
- Materiale custodia: ABS
- Grado di protezione: IP67
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 66 x 22 x 22 mm



Requisiti di sistema

- Dispositivo con un N maschio libero

Contenuto della confezione

- Antenna LTE
- Dado, rondella

Immagini



General

Mounting type:	Screw mounting with 13.5 mm hole
Protection category:	IP67

Interface

connector:	1 x N femmina
------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiale custodia:	ABS resistente ai raggi UV
Diameter:	22 mm
Height:	66 mm
Colour:	nero