

Delock USB 3.0 Dualband WLAN ac/a/b/g/n Mini Stick 867 + 300 Mbps

Beschreibung

Dieser Wireless LAN USB Mini Stick von Delock kann an einen Computer angeschlossen werden, um mit einem WLAN Netzwerk verbunden zu werden. Der WLAN Stick kann mit einem AccessPoint oder WLAN-Router im 2,4 GHz und 5 GHz Band verbunden werden. Des Weiteren ist eine Ad-hoc-Verbindung zu einem zweiten Computer möglich.



Artikel-Nr. 12502

EAN: 4043619125029

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschluss: 1 x USB 3.0 Typ-A Stecker
- Chipsatz: Realtek RTL8812AU
- 1 x LED für Aktivität
- 2T2R Modus mit 867 Mbps @ 5 GHz und 300 Mbps @ 2,4 GHz
- Frequenzbereich: 2,4 GHz + 5 GHz Band
- Antennengewinn: 2 dBi
- Antennentyp: PCB / PIFA
- Kompatibel mit IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2
- Sendeleistung (EIRP): 100 mW
- Unterstützt DFS (Dynamic Frequency Selection)
- Maße inkl. Anschluss (LxBxH): ca. 43,5 x 27,0 x 11,6 mm

Systemvoraussetzungen


- Linux Kernel 3.18 oder höher
- Mac OS 10.11 oder höher

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- WLAN USB Stick
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB 5 Gbps Typ-A Stecker
------------	------------------------------

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Realtek RTL8812
Datentransferrate:	867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2,4 GHz @ 2T2R
Frequenzbereich:	2,4 GHz Band 5 GHz Band
Gewinn:	2 dBi
Sendeleistung:	100 mW
Verschlüsselung:	WEP WPA WPA2
WLAN Standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	PCB PIFA
Länge:	43,5 mm
Breite:	27,0 mm
Höhe:	11,6 mm
Farbe:	schwarz