

# Delock Antenne LTE mâle SMA 1 - 2 dBi fixe omnidirectionnelle avec base magnétique et câble de connexion RG-174 A/U 3 m extérieure noir

## Description

Cette antenne Delock permet d'utiliser différentes bandes LTE à l'intérieur et à l'extérieur.



**N° produit 12583**

EAN: 4043619125838

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle
- Plage de fréquence :  
698 MHz - 960 MHz  
1710 MHz - 2170 MHz  
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Gain d'antenne : 1 - 2 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 1,5
- Polarisation : linéaire, verticale
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C
- Matériau du boîtier : métal
- Couleur : noir
- Classe de protection : IPx5
- Câble : coaxial
- Type de câble : RG-174 A/U

- Couleur du câble : noire
- Atténuation de câble : 1,5 dB @ 1,5 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 2,7 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 3 m
- Dimensions (LxP) : env. 72,0 x 29,0 mm

---

## Configuration système requise

- Appareil avec un connecteur SMA libre


---

## Contenu de l'emballage

- Antenne

---

## Image



## General

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Mounting type:        | Montage mural |
| Protection category:  | IPX5          |
| Suitable for outdoor: | Qui           |

## Interface

|              |              |
|--------------|--------------|
| connecteur : | 1 x SMA mâle |
|--------------|--------------|

## Technical characteristics

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Frequency range:                | 2500 MHz - 2700 MHz<br>698 MHz - 960 MHz<br>1710 MHz - 2170 MHz |
| Antenna gain:                   | 5 - 7 dBi   |
| Impédance s:                    | 50 Ω  |
| Température de fonctionnement : | -20 °C ~ 70 °C  |
| Polarisation:                   | linear vertical   |
| VSWR:                           | 1,5   |

## Physical characteristics

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Matériau du boîtier :         | métal                      |
| Cable category:               | coaxial                    |
| Cable type:                   | RG-174 A/U                 |
| Cable attenuation:            | 1.5 dB @ 1.5 GHz per meter |
| Couleur du câble:             | noir                       |
| Cable length incl. connector: | 3.0 m                      |
| Dimensions (LxØ):             | 72 x 29 mm                 |