

Delock LTE anténa N samec 3 dBi, všesměrová, pevná střešní montáž, venkovní

Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Číslo produktu 12604

EAN: 4043619126040

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor: 1 x N samec
- Frekvenční rozsah:
 - 698 MHz - 960 MHz
 - 1710 MHz - 2170 MHz
 - 2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Anténní zisk: 3 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizace: vertikální
- Typ montáže: šroubová montáž
- Průměr montážní díry: 13,5 mm
- Provozní teplota: -40 °C ~ 70 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Třída ochrany: IP67
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 64 x 22 x 22 mm

Systemové požadavky

- Zařízení s volným N konektorem

Obsah balení

- LTE anténa

Příslušenství



General

| | |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP67 |
|----------------------|------|

Interface

| | |
|-----------|-------------|
| konektor: | 1 x N samec |
|-----------|-------------|

Technical characteristics

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Frequency range: | 2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz |
| Gain: | 3 dBi |
| Impedance: | 50 Ω |
| Provozní teplota: | -40 °C ~ 70 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--------------------|
| Materiál pouzdra: | ABS UV rezistentní |
| Weight: | 43 g |
| Diameter: | 22 mm |
| Height: | 66 mm |
| Barva: | černá |