

Delock Antena męski N LTE 3 dBi, wszechkierunkowa do stałego montażu dachowego na zewnątrz budynków

Opis

Antena Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave oraz LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Numer artykułu 12604

EAN: 4043619126040

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x N męski
- Zakres częstotliwości:
698 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Siła anteny: 3 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polaryzacja: pionowa
- Typ mocowania: mocowanie na śruby
- Średnica otworu montażowego: 13,5 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Klasa ochrony: IP67

- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 64 x 22 x 22 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack N

Zawartość opakowania

- Antena LTE

Zdjęcia



General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

złącze :	1 x N męski
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiał obudowy:	ABS odporny na promieniowanie ultrafioletowe
Weight:	43 g
Diameter:	22 mm
Height:	66 mm
Kolor:	czarny