


# Delock Antena WLAN 802.11 b/g/n SMA męski 90° 2 dBi wielokierunkowa, zamocowanie z możliwością przechyłu, z elastycznego materiału

## Opis

Antena Delock umożliwia wykorzystanie pasma 2,4 GHz GPS w budynkach. Jest ona w pełni kompatybilna z Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM 2,4 GHz.



**Numer artykułu 12624**

EAN: 4043619126248

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x SMA męski 90°
- Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Zakres częstotliwości: 2,4 - 2,5 GHz
- Siła anteny: 2 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,5
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał obudowy: guma
- Kolor: czarny
- Długość anteny: ok. 5 cm


## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

## Zawartość opakowania


- Antena

## Zdjęcia




| Freq (MHz) | Effi (%) | Effi (dB) | Gain (dBi) | Gain (dBd) |
|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 2400       | 70,99    | -1,49     | 4,17       | 2,02       |
| 2410       | 69,47    | -1,58     | 3,91       | 1,76       |
| 2420       | 69,27    | -1,59     | 3,83       | 1,68       |
| 2430       | 69,19    | -1,60     | 3,67       | 1,52       |
| 2440       | 68,08    | -1,67     | 3,54       | 1,39       |
| 2450       | 69,57    | -1,58     | 3,58       | 1,43       |
| 2460       | 70,66    | -1,51     | 3,56       | 1,41       |
| 2470       | 71,76    | -1,44     | 3,57       | 1,42       |
| 2480       | 72,30    | -1,41     | 3,50       | 1,35       |
| 2490       | 73,39    | -1,34     | 3,56       | 1,41       |
| 2500       | 73,47    | -1,34     | 3,60       | 1,45       |


2400.000MHz




2400.000MHz H




2400.000MHz E1




2400.000MHz E2




2450.000MHz




2450.000MHz H




2450.000MHz E1




2450.000MHz E2




2500.000MHz




2500.000MHz H



2500.000MHz E1



2500.000MHz E2



## General

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Suitable for indoor: | Tak |
|----------------------|-----|

## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Frequency range:     | 2,4 - 2,5 GHz  |
| Antenna gain:        | 2 dBi          |
| Impedancja:          | 50 Ω           |
| Temperatura robocza: | -40 °C ~ 85 °C |
| Polarisation:        | vertikal       |
| VSWR:                | 2,5            |

## Physical characteristics

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Antenna type:     | dipol antenna<br>wielokierunkowy |
| Obudowa kolor:    | czarny                           |
| Materiał obudowy: | rubber                           |
| Długość:          | 50 mm                            |