

Delock 5G LTE Κεραία I-PEX Inc., MHF® I συμβατή υποδοχή 0 - 4 dBi υπερκατευθυντική FPC

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών 5G LTE εσωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, Dualband WLAN, Bluetooth, ISM, DECT και LoRa.

Τυπική σχέση κινητικότητας 5G

Το 5G αντίθετα με τους προκατόχους του LTE (4G) και (3G) θα χρησιμοποιεί περισσότερο και ευρύτερο φάσμα συχνότητας. Το πρότυπο 5G υπόσχεται περισσότερη δυναμικότητα και μικρό χρόνο αναμονής.



19 cm

Αρ. προϊόντος 12706

EAN: 4043619127061

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x συμβατό αρσενικό σπείρωμα I-PEX Inc., MHF® I
- Εύρος συχνότητας: 700 - 6000 MHz
- Απολαβή κεραίας: 0 - 4 dBi
- VSWR: 2,0
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Υλικό περιβλήματος: FPC
- Χρώμα: μαύρο
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 112,5 x 16,2 x 1,5 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 19 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση I-PEX Inc., MHF® I

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
----------------	-------------

Interface

σύνδεσμος :	1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
-------------	---------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	700 - 6000 MHz
Antenna gain:	0 - 4 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Cable category:	ομοαξονικό
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος:	112.5 mm
Width:	16,2 mm
Height:	1,5 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm