

Delock 5G LTE-antenn I-PEX Inc., MHF® I kompatibel hane 0 - 4 dBi rundstrålande FPC

Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika 5G LTE-band inomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, Dualband WLAN, Bluetooth, ISM, DECT och LoRa.

5G mobilradiostandard

5G, till skillnad från sina föregångare LTE (4G) och UMTS (3G), användas fler och bredare frekvensspektrum.

5G-standarderna utlovar högre genomströmning, kapacitet och låg latens.



19 cm

Artikelnummer 12706

EAN: 4043619127061

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I -kompatibel hane
- Frekvensområde: 700 - 6000 MHz
- Antennförstärkning: 0 - 4 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- Typ av montering: självhäftande
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Höljets material: FPC
- Färg: svart
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfärg: svart
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Längsta böjningsradie: 4,5 mm
- Mått (LxBxH): ca 112,5 x 16,2 x 1,5 mm
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 19 cm

Systemkrav

- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF® I port

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



General

Mounting type:	Självhäftande
----------------	---------------

Interface

kontakt:	1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
----------	-----------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	700 - 6000 MHz
Antenna gain:	0 - 4 dBi
Impedans:	50 Ω
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Cable category:	koaxiell
Kabelfärg:	svart
Längd:	112.5 mm
Width:	16,2 mm
Height:	1,5 mm
Lägsta böjningsradie:	4,5 mm