

Delock Antenne multibande LTE-MIMO UMTS GSM GNSS 3 x SMA mâle, omnidirectionnelle, montage extérieur sur un toit, noire

Description

Cette antenne multibande de Delock a trois unités de transmission et de réception séparées physiquement. Deux antennes PIFA, respectivement pour LTE et GSM / UMTS sont responsables pour envoyer et recevoir dans ces zones. L'antenne à plaque GNSS reçoit les signaux du « Global Navigation Satellite System » GNSS.

Avec des dispositifs pour l'extérieur, l'antenne multibande est bien appropriée pour être utilisée dans des régions difficiles comme le transport, la sylviculture, l'agriculture, la construction et dans le domaine maritime. Elle est étanche, résiste aux chocs et peut être utilisée dans une grande plage de température.



N° produit 12717

EAN: 4043619127177

Pays d'origine: China

Emballage: White Box

Détails techniques

- Connecteurs : 3 x SMA mâle
- LTE GSM UMTS:
 - Plage de fréquence :
 - 0,698 - 0,960 GHz
 - 1,710 - 2,700 GHz
 - GSM / UMTS / ZigBee / Z-Wave / LoRa / NB-IoT / WLAN 2,4 GHz / Bluetooth
 - Gain d'antenne : 2 dBi
 - Impédance : 50 Ohms
 - VSWR : 2,5
 - Polarisation : linéaire
 - Type de câble : coaxial
 - Type de câble : RG-174
 - Diamètre du câble : env. 2,7 mm
 - Atténuation de câble : 1,5 dB @ 1,5 GHz par mètre

- GNSS :
Plage de fréquence :
GNSS : L1, 1575,4200 MHz
Gain d'antenne : 3 dBi
Impédance : 50 Ohms
VSWR : 2,5
Polarisation : RHCP
Type de câble : coaxial
Type de câble : RG-174
Diamètre du câble : env. 2,7 mm
Atténuation de câble : 1,5 dB @ 1,5 GHz par mètre
- LNA GNSS:
Plage de fréquence :
GNSS : L1, 1575,4200 MHz
Gain d'antenne : 28 dBi
VSWR : 2,0
Impédance : 50 Ohms
Tension de fonctionnement: 2,2 - 5,0 V
Consommation de courant : env. 5 - 15 mA
- Montage par vis
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Classe de protection : IP67
- Couleur du câble : noire
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 3 m
- Dimensions (Ø x H): env. 81,0 x 15,5 mm
- Diamètre d'orifice de montage : 12 mm























Configuration système requise

- Appareil muni de plusieurs ports SMA

Contenu de l'emballage

- Antenne multibande
- Ecrou

Image



General

Mounting type:	design mounting
Protection category:	IP67
Suitable for outdoor:	Qui

Interface

connecteur :	3 x SMA
--------------	---------

Technical characteristics

Operating voltage:	2.2 - 5.0 V
Frequency range:	1.57542 GHz 1.71 GHz - 2.70 GHz 698 MHz - 960 MHz 1.598 - 1.610 GHz
Gain:	4 dBi 28 dBi 3 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	RHCP linear vertical
Power handling:	5 W
Current consumption:	5 - 15 mA
VSWR:	2,5 2,0

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	ABS
Weight:	1,2 kg

Cable category:	coaxial cable
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Couleur du câble:	noir
Longueur du cordon:	3 m (incl. connectors)
Diameter:	81.0 mm
Height:	15,0 mm