

Delock Anténní kabel N samec > RP-SMA samec CFD400 LLC400 10 m nízké ztráty

Popis

Tento koaxiální kabel vysoké kvality zajišťuje spolehlivé spojení component radio frekvenční technologie. To se vyznačuje velmi nízkým útlumem. Díky voděodolnému konektoru N je tento kabel ideální k používání v exteriéru.



10 m

Číslo produktu 13028

EAN: 4043619130283

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x N samec, voděodolný >
 - 1 x RP-SMA samec
- Impedance: 50 Ohm
- Typ kabelu: CFD400, LLC400
- Typ kabelu: koaxiální
- Útlum kabelu:
 - 0,3 dB @ 3,0 GHz na metr
 - 0,48 dB @ 6,0 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 10,5 mm
- Nejmenší poloměr ohybu: 51,5 mm
- Barva kabelu: černá
- Délka včetně konektorů cca. 10 m

Systémové požadavky

- Zařízení s jedním volným N a jedním portem RP-SMA

Obsah balení

- Anténní kabel

Příslušenství



Typ	DWR	1 (U)	Ref (U)	Col (Sms)	h
1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	1	1
3	1	3	1	1	1
4	1	4	1	1	1
5	1	5	1	1	1
6	1	6	1	1	1
7	1	7	1	1	1
8	1	8	1	1	1
9	1	9	1	1	1
10	1	10	1	1	1
11	1	11	1	1	1
12	1	12	1	1	1
13	1	13	1	1	1
14	1	14	1	1	1
15	1	15	1	1	1
16	1	16	1	1	1
17	1	17	1	1	1
18	1	18	1	1	1
19	1	19	1	1	1
20	1	20	1	1	1
21	1	21	1	1	1
22	1	22	1	1	1
23	1	23	1	1	1
24	1	24	1	1	1
25	1	25	1	1	1
26	1	26	1	1	1
27	1	27	1	1	1
28	1	28	1	1	1
29	1	29	1	1	1
30	1	30	1	1	1
31	1	31	1	1	1
32	1	32	1	1	1
33	1	33	1	1	1
34	1	34	1	1	1
35	1	35	1	1	1
36	1	36	1	1	1
37	1	37	1	1	1
38	1	38	1	1	1
39	1	39	1	1	1
40	1	40	1	1	1
41	1	41	1	1	1
42	1	42	1	1	1
43	1	43	1	1	1
44	1	44	1	1	1
45	1	45	1	1	1
46	1	46	1	1	1
47	1	47	1	1	1
48	1	48	1	1	1
49	1	49	1	1	1
50	1	50	1	1	1
51	1	51	1	1	1
52	1	52	1	1	1
53	1	53	1	1	1
54	1	54	1	1	1
55	1	55	1	1	1
56	1	56	1	1	1
57	1	57	1	1	1
58	1	58	1	1	1
59	1	59	1	1	1
60	1	60	1	1	1
61	1	61	1	1	1
62	1	62	1	1	1
63	1	63	1	1	1
64	1	64	1	1	1
65	1	65	1	1	1
66	1	66	1	1	1
67	1	67	1	1	1
68	1	68	1	1	1
69	1	69	1	1	1
70	1	70	1	1	1
71	1	71	1	1	1
72	1	72	1	1	1
73	1	73	1	1	1
74	1	74	1	1	1
75	1	75	1	1	1
76	1	76	1	1	1
77	1	77	1	1	1
78	1	78	1	1	1
79	1	79	1	1	1
80	1	80	1	1	1
81	1	81	1	1	1
82	1	82	1	1	1
83	1	83	1	1	1
84	1	84	1	1	1
85	1	85	1	1	1
86	1	86	1	1	1
87	1	87	1	1	1
88	1	88	1	1	1
89	1	89	1	1	1
90	1	90	1	1	1
91	1	91	1	1	1
92	1	92	1	1	1
93	1	93	1	1	1
94	1	94	1	1	1
95	1	95	1	1	1
96	1	96	1	1	1
97	1	97	1	1	1
98	1	98	1	1	1
99	1	99	1	1	1
100	1	100	1	1	1

Interface

Konektor 1:	1 x RP-SMA samec
Konektor 2:	1 x N samec

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	10 m
Nejmenší poloměr ohybu:	51,5 mm