

# Delock Antenski kabel s N utikačem > RP-SMA utikačem CFD400 LLC400 10 m s niskim gubicima

## Opis

Ovaj kabel visoke pouzdanosti nudi pouzdanu vezu među komponentama radijske tehnologije. Odlikuje se vrlo niskim faktorom slabljenja. Zahvaljujući vodootpornom N spojniku, ovaj kabel idealan je za uporabu na otvorenom.



10 m

### Predmet br. 13028

EAN: 4043619130283

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x N muški vodootporan >
  - 1 x RP-SMA muški
- Impedancija: 50 ohma
- Vrsta kabela: CFD400, LLC400
- Tip kabela: koaksijalni
- Slabljenje kabela:
  - 0,3 dB @ 3,0 GHz po metru
  - 0,48 dB @ 6,0 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 10,5 mm
- Najmanji polumjer savijanja: 51,5 mm
- Boja kabela: crna
- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 10 m

## Preduvjeti sustava

- Uređaj s jednim slobodnim N i RP-SMA ulazom

## Sadržaj pakiranja

- Antenski kabel

## Slike



Trz	SWR	1 (U)	Ref 1 (U)	Cal 5ms	Trz	SWR	1 (U)	Ref 1 (U)	Cal 5ms	h
1	1	1.00000 GHz	1.000 U	1	1	1.00000 GHz	1.000 U	1	1	1
2	2	1.00000 GHz	1.000 U	2	2	1.00000 GHz	1.000 U	2	2	2
3	3	1.00000 GHz	1.000 U	3	3	1.00000 GHz	1.000 U	3	3	3
4	4	1.00000 GHz	1.000 U	4	4	1.00000 GHz	1.000 U	4	4	4
5	5	1.00000 GHz	1.000 U	5	5	1.00000 GHz	1.000 U	5	5	5
6	6	1.00000 GHz	1.000 U	6	6	1.00000 GHz	1.000 U	6	6	6
7	7	1.00000 GHz	1.000 U	7	7	1.00000 GHz	1.000 U	7	7	7
8	8	1.00000 GHz	1.000 U	8	8	1.00000 GHz	1.000 U	8	8	8
9	9	1.00000 GHz	1.000 U	9	9	1.00000 GHz	1.000 U	9	9	9
10	10	1.00000 GHz	1.000 U	10	10	1.00000 GHz	1.000 U	10	10	10

  

Trz	SWR	1 (U)	Ref 1 (U)	Cal	Trz	SWR	1 (U)	Ref 1 (U)	Cal	h
1	1	1.00000 GHz	1.000 U	1	1	1.00000 GHz	1.000 U	1	1	1
2	2	1.00000 GHz	1.000 U	2	2	1.00000 GHz	1.000 U	2	2	2
3	3	1.00000 GHz	1.000 U	3	3	1.00000 GHz	1.000 U	3	3	3
4	4	1.00000 GHz	1.000 U	4	4	1.00000 GHz	1.000 U	4	4	4
5	5	1.00000 GHz	1.000 U	5	5	1.00000 GHz	1.000 U	5	5	5
6	6	1.00000 GHz	1.000 U	6	6	1.00000 GHz	1.000 U	6	6	6
7	7	1.00000 GHz	1.000 U	7	7	1.00000 GHz	1.000 U	7	7	7
8	8	1.00000 GHz	1.000 U	8	8	1.00000 GHz	1.000 U	8	8	8
9	9	1.00000 GHz	1.000 U	9	9	1.00000 GHz	1.000 U	9	9	9
10	10	1.00000 GHz	1.000 U	10	10	1.00000 GHz	1.000 U	10	10	10

CH1 Start 9 kHz      Pur -10 dBm      Stop 6 GHz

Daten: 12.10.2016 16:11:19

## Interface

Priključak 1:	1 x RP-SMA muški
Priključak 2:	1 x N, muški

## Technical characteristics

Impedancijaa:	50 $\Omega$
---------------	-------------

## Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Boja kabela:	crne
Duljina kabela:	10 m
Najmanji polumjer savijanja:	51,5 mm