

Delock Przewodu antenowego męski N > męski RP-SMA CFD400 LLC400 , 10 m, niski poziom straty

Opis

Ten przewód koncentryczny o wysokiej jakości zapewnia niezawodne połączenie komponentów technologii częstotliwości radiowej. Jest to charakteryzowane przez bardzo niskie tłumienie. Dzięki wodoszczelnemu złączu N, kabel doskonale nadaje się do użytku w plenerze.



10 m

Numer artykułu 13028

EAN: 4043619130283

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x N męski, wodoszczelny >
 - 1 x męski RP-SMA
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ przewodu: CFD400, LLC400
- Typ kabla: koncentryczny
- Tłumienie przewodu:
 - 0,3 dB @ 3,0 GHz na metr
 - 0,48 dB @ 6,0 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 10,5 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 51,5 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 10 m

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnymi portami N u RP-SMA

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Zdjęcia



Tabela 1: Parametry techniczne kabla			
Typ	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	1000000000	1000000000	1000000000
2	1000000000	1000000000	1000000000
3	1000000000	1000000000	1000000000
4	1000000000	1000000000	1000000000
5	1000000000	1000000000	1000000000
6	1000000000	1000000000	1000000000
7	1000000000	1000000000	1000000000
8	1000000000	1000000000	1000000000
9	1000000000	1000000000	1000000000
10	1000000000	1000000000	1000000000
11	1000000000	1000000000	1000000000
12	1000000000	1000000000	1000000000
13	1000000000	1000000000	1000000000
14	1000000000	1000000000	1000000000
15	1000000000	1000000000	1000000000
16	1000000000	1000000000	1000000000
17	1000000000	1000000000	1000000000
18	1000000000	1000000000	1000000000
19	1000000000	1000000000	1000000000
20	1000000000	1000000000	1000000000
21	1000000000	1000000000	1000000000
22	1000000000	1000000000	1000000000
23	1000000000	1000000000	1000000000
24	1000000000	1000000000	1000000000
25	1000000000	1000000000	1000000000
26	1000000000	1000000000	1000000000
27	1000000000	1000000000	1000000000
28	1000000000	1000000000	1000000000
29	1000000000	1000000000	1000000000
30	1000000000	1000000000	1000000000
31	1000000000	1000000000	1000000000
32	1000000000	1000000000	1000000000
33	1000000000	1000000000	1000000000
34	1000000000	1000000000	1000000000
35	1000000000	1000000000	1000000000
36	1000000000	1000000000	1000000000
37	1000000000	1000000000	1000000000
38	1000000000	1000000000	1000000000
39	1000000000	1000000000	1000000000
40	1000000000	1000000000	1000000000
41	1000000000	1000000000	1000000000
42	1000000000	1000000000	1000000000
43	1000000000	1000000000	1000000000
44	1000000000	1000000000	1000000000
45	1000000000	1000000000	1000000000
46	1000000000	1000000000	1000000000
47	1000000000	1000000000	1000000000
48	1000000000	1000000000	1000000000
49	1000000000	1000000000	1000000000
50	1000000000	1000000000	1000000000
51	1000000000	1000000000	1000000000
52	1000000000	1000000000	1000000000
53	1000000000	1000000000	1000000000
54	1000000000	1000000000	1000000000
55	1000000000	1000000000	1000000000
56	1000000000	1000000000	1000000000
57	1000000000	1000000000	1000000000
58	1000000000	1000000000	1000000000
59	1000000000	1000000000	1000000000
60	1000000000	1000000000	1000000000
61	1000000000	1000000000	1000000000
62	1000000000	1000000000	1000000000
63	1000000000	1000000000	1000000000
64	1000000000	1000000000	1000000000
65	1000000000	1000000000	1000000000
66	1000000000	1000000000	1000000000
67	1000000000	1000000000	1000000000
68	1000000000	1000000000	1000000000
69	1000000000	1000000000	1000000000
70	1000000000	1000000000	1000000000
71	1000000000	1000000000	1000000000
72	1000000000	1000000000	1000000000
73	1000000000	1000000000	1000000000
74	1000000000	1000000000	1000000000
75	1000000000	1000000000	1000000000
76	1000000000	1000000000	1000000000
77	1000000000	1000000000	1000000000
78	1000000000	1000000000	1000000000
79	1000000000	1000000000	1000000000
80	1000000000	1000000000	1000000000
81	1000000000	1000000000	1000000000
82	1000000000	1000000000	1000000000
83	1000000000	1000000000	1000000000
84	1000000000	1000000000	1000000000
85	1000000000	1000000000	1000000000
86	1000000000	1000000000	1000000000
87	1000000000	1000000000	1000000000
88	1000000000	1000000000	1000000000
89	1000000000	1000000000	1000000000
90	1000000000	1000000000	1000000000
91	1000000000	1000000000	1000000000
92	1000000000	1000000000	1000000000
93	1000000000	1000000000	1000000000
94	1000000000	1000000000	1000000000
95	1000000000	1000000000	1000000000
96	1000000000	1000000000	1000000000
97	1000000000	1000000000	1000000000
98	1000000000	1000000000	1000000000
99	1000000000	1000000000	1000000000
100	1000000000	1000000000	1000000000

Interface

Złącze 1:	1 x męski RP-SMA
Złącze 2:	1 x N męski

Technical characteristics

Impedancja:	50 Ω
-------------	-------------

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla:	10 m
Najmniejszy promień skrętu:	51,5 mm