

Delock Przełącznik HDMI UHD 3 x wejście HDMI > 1 x wyjście HDMI 4K

Opis

Za pomocą tego przełącznika HDMI firmy Delock można używać do trzech urządzeń HDMI z jednym monitorem HDMI, telewizorem lub projektorem. Za pomocą tego przycisku w urządzeniu lub na pilocie możesz przełączać pomiędzy urządzeniami HDMI.



Numer artykułu 18683

EAN: 4043619186839

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
Wejście:
3 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V
Wyjście:
1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Przełączanie portów HDMI: Poprzez automatyczną funkcję, za pomocą przycisków lub przez pilota zdalnego sterowania na podczerwień
- Wskaźniki LED aktywnego złącza HDMI
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługa HDR
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Szerokość pasma wideo maks. do 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps maks.
- Pobór mocy: maks. 2,0 W
- Metalowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 51 x 20 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Wyjście: 5 V / 1 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
długość: ok. 9 mm

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie HDMI
- Kabel HDMI

Zawartość opakowania

- Przełącznik HDMI
- Pilot
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,5 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	High Speed HDMI HDCP 2.2
----------------	-----------------------------

Interface

Wyjście:	1 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A żeński

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m