

Delock Splitter HDMI UHD 1 x ingresso HDMI > 4 x uscita HDMI 4K

Descrizione

Questo splitter Delock riceve un segnale HDMI da un PC o laptop, suddividendolo in quattro display collegati. Pertanto, è possibile utilizzare un collegamento HDMI per azionare quattro monitor HDMI.



Articolo n. 18684

EAN: 4043619186846

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
 - 1 x DC 5 V connettore di alimentazione
 - Uscita:
 - 4 x HDMI-A a 19 pin femmina
- High Speed HDMI specifica
- Supporta display 3D
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Supporta HDR
- Tasto di ripristino
- Indicatore LED
- Supporta risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Larghezza di banda video fino a 600 MHz / 6 Gbps per canale, max. 18 Gbps
- Consumo: max. 2,4 W
- Struttura di metallo
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 123 x 51 x 20 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Uscita: 5 V / 1 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: \varnothing ca. 2,1 mm
 - esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 9 mm

Requisiti di sistema

- Un porta HDMI femmina disponibile
- Cavo HDMI

Contenuto della confezione

- Splitter HDMI
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,5 m
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2
----------------	---

Interface

Output:	4 x HDMI-A femmina
Input:	1 x HDMI-A femmina 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	123 mm
Width:	51 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m