

Delock Divisor TOSLINK 1 x TOSLINK de entrada a 2 x TOSLINK de salida

Descripción

Este divisor de Delock recibe una señal TOSLINK de un reproductor de DVD o Blu-ray y la divide en dos amplificadores conectados. Por lo tanto, se puede utilizar una conexión TOSLINK para operar dos dispositivos TOSLINK.



Número de elemento 18766

EAN: 4043619187669

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
Entrada:
1 x S/PDIF hembra TOSLINK
1 x conector de alimentación 5 VCC
Salida:
2 x S/PDIF hembra TOSLINK
- Tasas de muestreo admitidas: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Tasa de bits de 16 - 24 bits
- Admite todos los formatos de audio 2.0 y 5.1 comunes: LPCM, Dolby Digital y DTS Audio
- Carcasa metálica
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 50 x 41 x 21 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
interior: ø aprox. 2,1 mm
Exterior: ø aprox. 5,5 mm
Longitud: aprox. 9 mm

Requisitos del sistema

- Señal de audio óptica digital.

Contenido del paquete

- Divisor TOSLINK
- Fuente de alimentación externa

Image



Interface

Salida:	2 x S/PDIF hembra TOSLINK
Entrada:	1 x S/PDIF hembra TOSLINK 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm