

# Delock Κυτίο θερμοσυστελλόμενων σωλήνων, με εσωτερικό αυτοκόλλητο, αναλογία σμίκρυνσης 3:1, 5 μ. x 2,4 mm. μαύρο

## Περιγραφή

Αυτό το σετ θερμοσυστελλόμενου σωλήνα της Delock χρησιμοποιείται για την προστασία και μόνωση των καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή συρμάτων. Υπό την ύπαρξη θερμότητας, η επικάλυψη κλείνει εντελώς το καλώδιο και συρρικνώνεται. Αυτό προστατεύει το καλώδιο από την επίδραση της επιρροής του καιρού και των μηχανικών βλαβών. Το αυτοκόλλητο στο εσωτερικό τοίχωμα κολλά τον σωλήνα στο συρρικνωμένο σωλήνα ή καλώδιο.

## Πρακτικό κουτί διανομής

Το πρακτικό κουτί διανομής είναι κατάλληλο για μεταφορά και επιτρέπει την καθαρή και με τάξη αποθήκευση. Ο σωλήνας με συρρίκνωση θερμοκρασίας παραμένει μακριά από ακαθαρσίες και σκόνη. Επιπλέον, είναι δυνατό το εύκολο ξετύλιγμα και η μεμονωμένη κοπή.

## Πολυλειτουργική εφαρμογή

Ο θερμοσυστελλόμενος σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. σε ένα εργαστήριο ή στη βιομηχανία..

## Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 5 m
- Διάμετρος: περ. 2,4 mm
- Λόγος συρρίκνωσης 3:1
- Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 70 °C ~ 125 °C
- Υλικό: πολυολεφίνη
- Χρώμα: μαύρο

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κουτί θερμοσυρρικνούμενων σωλήνων



## Αρ. προϊόντος 19962

EAN: 4043619199624

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Εικόνες



### Technical characteristics

Θερμοκρασία συρρίκνωσης:	70 °C ~ 125 °C
Λόγος συρρίκνωσης:	3:1

### Physical characteristics

Υλικό:	πολυολεφίνη
Diameter:	2,4 mm
Μήκος:	5 m
Χρώμα:	μαύρο