

# Delock Θήκη πίνακα συστελλόμενου σωλήνα κόκκινο / μαύρο 520 κομμάτια

## Περιγραφή

Αυτό το υψηλής ποιότητας σετ θερμο-συστελλόμενων σωλήνων της Delock χρησιμοποιείται για την προστασία και τη μόνωση καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή λάστιχων. Υπό την ύπαρξη θερμότητας, η επικάλυψη κλείνει εντελώς το καλώδιο και συρρικνώνεται. Αυτό προστατεύει το καλώδιο από την επίδραση της επιρροής του καιρού και των μηχανικών βλαβών. .

## Επιλογή διαφορετικών μεγεθών και ρυθμών συστολής

Αυτό το σετ περιέχει σωλήνες με τέσσερις διαφορετικές διαμέτρους, δύο διαφορετικά μεγέθη, δύο διαφορετικά χρώματα και δύο διαφορετικούς ρυθμούς συστολής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

## Πρακτικό κουτί αποθήκευσης

Το πρακτικό κουτί είναι ιδανικό για την προστασία των συστελλόμενων σωλήνων κρατώντας τους μακριά από τη βρωμιά και τη σκόνη. Το κουτί μπορεί επίσης να επαναχρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση διαφόρων αξεσουάρ εργαλείων, όπως βίδες, παξιμάδια κτλ.

## Πολυλειτουργική εφαρμογή

Οι θερμο-συστελλόμενοι σωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. σε ένα εργαστήριο, στο σπίτι ή στη βιομηχανία.

## Εφαρμογή των συστελλόμενων σωλήνων

Ο θερμο-συστελλόμενος σωλήνας μπορεί να θερμανθεί με πιστόλι θερμού αέρα και τότε ο σωλήνας συστέλλεται στο μισό της αρχικής διαμέτρου όταν θερμανθεί με αναλογία θέρμανσης 2:1 και στο ένα τέταρτο της αρχικής διαμέτρου με αναλογία 4:1.



## Αρ. προϊόντος 20673

EAN: 4043619206735

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Περιεχόμενο:

**Λόγος συρρίκνωσης 2:1:**

100 x διάμετρο 3,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 50 mm

100 x διάμετρο 3,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 50 mm

50 x διάμετρο 6,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 50 mm

50 x διάμετρο 6,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 50 mm

60 x διάμετρο 13,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 50 mm

60 x διάμετρο 13,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 50 mm

30 x διάμετρο 25,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 50 mm

30 x διάμετρο 25,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 50 mm

**Λόγος συρρίκνωσης 4:1:**

20 x διάμετρο 25,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 100 mm

20 x διάμετρο 25,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 100 mm

- Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 70 °C ~ 125 °C
- Υλικό: πολυαιθυλένιο
- Διαστάσεις κουτιού (ΜxΠxΥ): περίπου 300 x 200 x 63 mm

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κουτί θερμοσυρρικνούμενων σωλήνων

---

## Εικόνες



### Technical characteristics

Θερμοκρασία συρρίκνωσης:	70 °C ~ 125 °C
Λόγος συρρίκνωσης:	2:1 4:11

### Physical characteristics

Υλικό:	πολυαιθυλένιο
--------	---------------