

Delock Ladă de tuburi de contracție termică în asortiment, roșu/negru, 520 bucăți

Descriere scurta

Acest set de tuburi de contracție termică de înaltă calitate de la Delock este utilizat pentru a proteja și pentru a izola cabluri, tuburi electrice sau fire. Sub efectul căldurii, mâneca închide complet cablul și se contractă. Acest lucru protejează cablul de efectele influenței vremii și daunelor mecanice.

Alegere diferitelor dimensiuni și ratei de reducere

Acest set conține furtunuri cu patru diametre diferite, două lungimi diferite, două culori diferite și două rate de contracție diferite, care pot fi utilizate în mai multe moduri.

Ladă de depozitare practică

O ladă comodă, ideală pentru protejarea tuburilor de contracție termică, păstrând-o fără murdărie și praf. Lada poate fi reutilizată și pentru a stoca diverse accesorii pentru scule, cum ar fi șuruburile, piulițele etc.

Aplicație multifuncțională

Tuburile pot fi folosite, de exemplu, într-un atelier, acasă sau în industrie.

Aplicarea tuburilor de contracție termică

Tubul de contracție termică poate fi încălzit cu un pistol cu aer cald, furtunul se micșorează până la jumătatea diametrului inițial, atunci, când este încălzit la un raport de contracție 2:1 și până la un sfert din diametrul inițial la un raport de contracție 4:1.

**Nr. 20673**

EAN: 4043619206735

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conținut:

Raport de contracție 2:1:

100 x diametru 3,0 mm rosso, lungime: aprox. 50 mm

100 x diametru 3,0 mm negru, lungime: aprox. 50 mm

50 x diametru 6,0 mm rosso, lungime: aprox. 50 mm

50 x diametru 6,0 mm negru, lungime: aprox. 50 mm
60 x diametru 13,0 mm rosso, lungime: aprox. 50 mm
60 x diametru 13,0 mm negru, lungime: aprox. 50 mm
30 x diametru 25,0 mm rosso, lungime: aprox. 50 mm
30 x diametru 25,0 mm negru, lungime: aprox. 50 mm

Raport de contracție 4:1:

20 x diametru 25,0 mm rosso, lungime: aprox. 100 mm
20 x diametru 25,0 mm negru, lungime: aprox. 100 mm

- Temperatură de micșorare: 70 °C ~ 125 °C
- Material: polietilenă
- Dimensiunile cutiei (LxlxÎ): aprox. 300 x 200 x 63 mm

Pachetul contine

- Cutia cu tub termocontractabil

Imagini

Technical characteristics

Temperatură de micșorare:	70 °C ~ 125 °C
Raport de contracție:	2:1 4:1

Physical characteristics

Material:	polietilenă
-----------	-------------