

Delock Scatola di assortimento per tubi termorestringenti, rapporto di restringimento 2:1, colori assortiti 196 pezzi

Descrizione

Questo set di tubi termorestringenti Delock viene utilizzato per proteggere e isolare cavi, tubi elettrici o fili. Sotto l'effetto del calore, il manicotto racchiude completamente il cavo e si restringe. Questo protegge il cavo dagli effetti degli agenti atmosferici e dai danni meccanici.



Scelta di diverse dimensioni e livelli di restringimento

Questo set contiene tubi di sei diametri diversi e sette colori diversi che possono essere utilizzati in molti modi diversi.

Articolo n. 20736

EAN: 4043619207367

Paese di origine: China

Pacchetto: Kunststoff-Box

Pratica scatola di conservazione

La pratica scatola è ideale per proteggere i tubi termoretraibili, mantenendoli liberi da sporco e polvere. La scatola può anche essere riutilizzata per riporre vari accessori per utensili, come viti, dadi, ecc.

Applicazione multifunzionale

I tubi termoretraibili possono essere utilizzati ad esempio in un'officina, a casa o nell'industria.

Applicazione dei tubi termoretraibili

Il tubo termoretraibile può essere riscaldato con una pistola ad aria calda e il tubo si restringe alla metà del suo diametro originale quando viene riscaldato con un rapporto di restringimento di 2:1.

Dettagli tecnici

• Contenuto:

- 8 x diametro 2 mm ciascuno in nero / rosso / giallo / verde / blu / bianco / trasparente
- 4 x diametro 4 mm ciascuno in nero / rosso / giallo / verde / blu / bianco / trasparente
- 2 x diametro 6 mm ciascuno in nero / rosso / giallo / verde / blu / bianco / trasparente
- 5 x diametro 8 mm ciascuno in nero / rosso / giallo / verde / blu / bianco / trasparente
- 5 x diametro 10 mm ciascuno in nero / rosso / giallo / verde / blu / bianco / trasparente

- 4 x diametro 12 mm ciascuno in nero / rosso / giallo / verde / blu / bianco / trasparente
- Lunghezza del tubo: ca. 95 mm
 - Rapporto di restringimento 2:1
 - Temperatura di restringimento: 70 °C ~ 125 °C
 - Materiale: poliolefina
 - Dimensioni scatola (LxPxA): ca. 205 x 115 x 40 mm
-

Contenuto della confezione

- Scatola per tubi termoretraibili
-

Immagini



Technical characteristics

Temperatura di restringimento:	70 °C ~ 125 °C
Rapporto di restringimento:	2:1

Physical characteristics

Material:	poliolefina
-----------	-------------