

Delock Cutie de sortimente de tuburi termocontractabile, raport de contracție 2: 1, culori asortate, 196 bucăți

Descriere scurta

Acest set de tuburi de contracție termică de la Delock este utilizat pentru a proteja și pentru a izola cabluri, tuburi electrice sau fire. Sub efectul căldurii, mâneca închide complet cablul și se contractă. Acest lucru protejează cablul de efectele influenței vremii și daunelor mecanice.

Alegere diferitelor dimensiuni și ratei de reducere

Acest set conține tuburi cu șase diametre diferite și șapte culori diferite, care pot fi utilizate în mai multe moduri.

Ladă de depozitare practică

O ladă comodă, ideală pentru protejarea tuburilor de contracție termică, păstrând-o fără murdărie și praf. Lada poate fi reutilizată și pentru a stoca diverse accesorii pentru scule, cum ar fi șuruburile, piulițele etc.

Aplicație multifuncțională

Tuburile pot fi folosite, de exemplu, într-un atelier, acasă sau în industrie.

Aplicarea tuburilor de contracție termică

Tubul termocontractabil poate fi încălzit cu un pistol cu aer cald; tubul se micșorează în jumătate în comparație cu diametrul inițial, atunci, când este încălzit la un raport de contracție 2:1.

**Nr. 20736**

EAN: 4043619207367

Țara de origine: China

Pachet: Kunststoff-Box

Detalii tehnice

• Conținut:

- 8 x diametru de 2 mm fiecare în negru / roșu / galben / verde / albastru / alb / transparent
- 4 x diametru de 4 mm fiecare în negru / roșu / galben / verde / albastru / alb / transparent
- 2 x diametru de 6 mm fiecare în negru / roșu / galben / verde / albastru / alb / transparent
- 5 x diametru de 8 mm fiecare în negru / roșu / galben / verde / albastru / alb / transparent

5 x diametru de 10 mm fiecare în negru / roșu / galben / verde / albastru / alb / transparent

4 x diametru de 12 mm fiecare în negru / roșu / galben / verde / albastru / alb / transparent

- Lungimea tubului: aprox. 95 mm
- Raport de contracție 2: 1
- Temperatură de micșorare: 70 °C ~ 125 °C
- Material: poliolefină
- Dimensiunile cutiei (LxlxI): aprox. 205 x 115 x 40 mm

Pachetul contine

- Cutia cu tub termocontractabil

Imagini



Technical characteristics

Temperatură de micșorare:	70 °C ~ 125 °C
Raport de contracție:	2:1

Physical characteristics

Material:	poliolefină
-----------	-------------