

# Delock Αδιάβροχο σετ συνδέσμων συγκόλλησης συρμάτων 50 τεμάχια 26 - 10 AWG διάφορα χρώματα

## Περιγραφή

Αυτοί οι αδιάβροχοι σύνδεσμοι συγκόλλησης συρμάτων ή θερμοσυστελλόμενοι σύνδεσμοι της Delock είναι ιδανικοί για σύνδεση, συγκόλληση, μόνωση και σφράγιση συρμάτων με μια μόνο κίνηση.

### Συλλογή διαφόρων μεγεθών και χρωμάτων

Αυτό το σετ περιλαμβάνει συνδέσμους με 4 διαφορετικές διαμέτρους και 4 διαφορετικά χρώματα για εύκολη διαφοροποίηση και ανεύρεση.

### Εφαρμογή των συνδέσμων συγκόλλησης συρμάτων

Τα ριγέ σύρματα μπορούν απλά να τοποθετηθούν στο χιτώνιο συγκόλλησης, να σταθεροποιηθούν και να θερμανθούν με ένα πιστόλι θερμότητας. Μετά την ψύξη, μια αδιάβροχη μόνωση σχηματίζεται γύρω από το σύνδεσμο συγκόλλησης και διαβεβαιώνει μια σταθερή σύνδεση στα σύρματα. Οι σύνδεσμοι συρμάτων διαβεβαιώνουν υψηλή τάση εφελκυσμού, αντοχή στην απόσχιση και προστατεύουν από μηχανική φθορά.

### Πολυλειτουργική εφαρμογή

Οι σύνδεσμοι συγκόλλησης συρμάτων είναι ιδανικοί για ηλεκτρολόγους, τεχνίτες για επιδιορθώσεις στο σπίτι ή στο εργαστήριο.



## Αρ. προϊόντος 20850

EAN: 4043619208500

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Περιεχόμενο:  
10 x διάμετρος 1,7 χιλ., AWG: 26 - 24, λευκό  
20 x διάμετρος 2,7 χιλ., AWG: 22 - 18, κόκκινο  
15 x διάμετρος 4,5 χιλ., AWG: 16 - 14, μπλε  
5 x διάμετρος 6,0 χιλ., AWG: 12 - 10, κίτρινο
- Λόγος συρρίκνωσης 2:1
- Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 60 °C ~ 125 °C
- Θερμοκρασία τήξης συγκόλλησης: 138 °C

- Υλικό: πολυολεφίνη
- Διαστάσεις κουτιού (ΜxΠxΥ): περίπου 105 x 65 x 23 mm



---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 50 x σύνδεσμοι συγκόλλησης συρμάτων

---

## Εικόνες



### Technical characteristics

Θερμοκρασία συρρίκνωσης:	60 °C ~ 125 °C
Λόγος συρρίκνωσης:	2:1

### Physical characteristics

Υλικό:	πολυολεφίνη
--------	-------------