

Delock Värmekrymprör blandad låda, krympningsgrad 2:1, transparent 196 delar

Beskrivning

Värmekrymprörsats från Delock som används för att isolera kablar, elektriska rör eller ledningar. Under påverkan av värme innesluter muffen kabeln helt och krymper. Detta skyddar kabeln från väderpåverkan och mekanisk skadad.

Urval av olika storlekar och krympgrad

Satsen innehåller slangar med sex olika diametrar som kan användas på olika sätt.

Praktisk förvaringslåda

Den praktiska lådan passar perfekt för att skydda krymprör och hålla dem fria från smuts och damm. Lådan kan även återanvändas för att förvara olika verktygstillbehör som t.ex. skruvar, muttrar, m.m.

Multifunktionell användning

Värmekrymprören kan användas t.ex. i en verkstad eller inom industri.

Användningsområden för krymprör

Värmekrympröret kan värmas upp med en värmepistol: röret krymper till hälften av sin ursprungliga diameter när den värms upp vid en 2:1 krypningsgrad.



Artikelnummer 20863

EAN: 4043619208630

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Innehåll:
 - 56 x diameter 2,0 mm
 - 28 x diameter 4,0 mm
 - 14 x diameter 6,0 mm
 - 35 x diameter 8,0 mm
 - 35 x diameter 10,0 mm
 - 28 x diameter 12,0 mm
- Ungefärlig slanglängd: ca. 95 mm
- Krympförhållande 2:1

- Krympningstemperatur: 70 °C ~ 125 °C
- Färg: transparent
- Material: polyolefin
- Förpackningens mått (LxBxH): ca. 205 x 115 x 40 mm

Paketets innehåll

- Förpackning med krympslangar

Bilder



Technical characteristics

Krympningstemperatur:	70 °C ~ 125 °C
Krympförhållande:	2:1

Physical characteristics

Material:	polyolefin
Längd:	95 mm
Färg:	transparent