

# Delock Schrumpfschlauch Sortimentsbox, Schrumpungsverhältnis 2:1 Einwandig und Doppelwandig mit Innenkleber 3:1, transparent 135-teilig

## Beschreibung

Dieses Schrumpfschlauch Set von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt. Durch den Kleber an der Innenwand wird der Schrumpfschlauch mit dem umgeschumpften Draht oder Kabel verklebt.



### Artikel-Nr. 20866

EAN: 4043619208661

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Auswahl an verschiedenen Größen und Schrumpfraten

Dieses Set beinhaltet Schläuche mit sechs verschiedenen Durchmessern und zwei verschiedenen Schrumpfraten, die vielseitig einsetzbar sind.

## Praktische Aufbewahrungsbox

Die handliche Box eignet sich ideal für den Schutz der Schrumpfschläuche, sie bleiben somit frei von Schmutz und Staub. Die Box kann ebenfalls zur Aufbewahrung für verschiedenes Werkzeugzubehör z. B. von Schrauben, Muttern etc. wiederverwendet werden.

## Vielseitig einsetzbar

Die Schrumpfschläuche können z. B. in einer Werkstatt, im Haus oder in der Industrie eingesetzt werden.

## Anwendung von Schrumpfschläuchen

Der Schrumpfschlauch kann mit einer Heißluftpistole erhitzt werden, dabei schrumpft der Schlauch bei einer Schrumpfrate von 2:1 beim Erwärmen auf die Hälfte und bei einer Schrumpfrate von 3:1 auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers.

## Technische Daten

- Inhalt:
  - Schrumpfungsrate 2:1, einwandig:
    - 40 x Durchmesser 3,0 mm
    - 25 x Durchmesser 5,0 mm
    - 30 x Durchmesser 10,0 mm
  - Schrumpfungsrate 3:1, doppelwandig mit Innenkleber:
    - 25 x Durchmesser 3,2 mm
    - 10 x Durchmesser 6,4 mm
    - 5 x Durchmesser 12,7 mm
- Schlauchlänge: ca. 98 mm
- Schrumpftemperatur: 125 °C
- Farbe: transparent
- Material: Polyethylen
- Maße Sortimentsbox (LxBxH): ca. 203 x 102 x 37 mm


---

## Packungsinhalt

- Schrumpfschlauch Box

---

## Abbildungen



### Technische Eigenschaften

Schrumpftemperatur:	125 °C
Schrumpfrate:	2:1 3:1

### Physikalische Eigenschaften

Material:	Polyethylen
Länge:	98 mm
Farbe:	transparent