

Delock Cutie de sortare pentru tuburi termocontractabile, raport de contracție 4:1, perete unic și perete dublu cu adeziv interior, 10 de bucăți, transparent

Descriere scurta

Acest set de tuburi de contracție termică de la Delock este utilizat pentru a proteja și pentru a izola cabluri, tuburi electrice sau fire. Sub efectul căldurii, mâneca închide complet cablul și se contractă. Acest lucru protejează cablul de efectele influenței vremii și daunelor mecanice. Adezivul de pe peretele interior lipește tubul de contracție la firul sau cablul conectat.

Alegere diferitelor dimensiuni

Acest set conține tuburi cu patru diametre diferite, care pot fi utilizate în mai multe moduri.

Ladă de depozitare practică

O ladă comodă, ideală pentru protejarea tuburilor de contracție termică, păstrând-o fără murdărie și praf. Lada poate fi reutilizată și pentru a stoca diverse accesorii pentru scule, cum ar fi șuruburile, piulițele etc.

Aplicație multifuncțională

Tuburile pot fi folosite, de exemplu, într-un atelier, acasă sau în industrie.

Aplicarea tuburilor de contracție termică

Tubul termocontractabil poate fi încălzit cu un pistol cu aer cald, tubul se micșorează la un sfert din diametrul inițial atunci când este încălzit cu un raport de contracție de 4:1.

**Nr. 20867**

EAN: 4043619208678

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conținut:

Raport de contracție 4:1, perete unic:

20 x diametru 8,0 mm

20 x diametru 10,0 mm

25 x diametru 16,0 mm

Raport de contracție 4:1, perete dublu cu adeziv interior:

20 x diametru 4,0 mm

10 x diametru 8,0 mm

5 x diametru 16,0 mm

- Lungimea tubului: aprox. 98 mm
- Temperatură de micșorare: 125 °C
- Culoare: transparentă
- Material: PE
- Dimensiunile cutiei (LxlxÎ): aprox. 203 x 102 x 37 mm

Pachetul contine

- Cutia cu tub termocontractabil

Imagini



Technical characteristics

Temperatură de micșorare:	125 °C
Raport de contracție:	4:1

Physical characteristics

Material:	polietilenă
Lungime:	98 mm
Colour:	transparentă