

# Delock Cutie de sortimente de tuburi termocontractabile, raport de contracție 2:1, 196 bucăți, negru / roșu

## Descriere scurta

Acest set de tuburi de contracție termică de la Delock este utilizat pentru a proteja și pentru a izola cabluri, tuburi electrice sau fire. Sub efectul căldurii, mâneca închide complet cablul și se contractă. Acest lucru protejează cablul de efectele influenței vremii și daunelor mecanice.

## Selecție de diferite dimensiuni și culori

Acest set conține tuburi cu șase diametre diferite și două culori diferite, care pot fi utilizate în mai multe moduri.

## Ladă de depozitare practică

O ladă comodă, ideală pentru protejarea tuburilor de contracție termică, păstrând-o fără murdărie și praf. Lada poate fi reutilizată și pentru a stoca diverse accesorii pentru scule, cum ar fi șuruburile, piulițele etc.

## Aplicație multifuncțională

Tuburile pot fi folosite, de exemplu, într-un atelier, acasă sau în industrie.

## Aplicarea tuburilor de contracție termică

Tubul termocontractabil poate fi încălzit cu un pistol cu aer cald; tubul se micșorează în jumătate în comparație cu diametrul inițial, atunci, când este încălzit la un raport de contracție 2:1.

**Nr. 20909**

EAN: 4043619209095

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

### • Conținut:

- 56 x diametru 2,0 mm
- 28 x diametru 4,0 mm
- 14 x diametru 6,0 mm
- 36 x diametru 8,0 mm

- 34 x diametru 10,0 mm
- 28 x diametru 12,0 mm
- Lungimea tubului: aprox. 95 mm
- Raport de contracție 2: 1
- Temperatură de micșorare: 70 °C ~ 125 °C
- Culoare: negru / roșu
- Material: poliolefină
- Dimensiunile cutiei (LxlxÎ): aprox. 205 x 115 x 40 mm

---

## Pachetul contine

- Cutia cu tub termocontractabil

---

## Imagini



### Technical characteristics

Temperatură de micșorare:	70 °C ~ 125 °C
Raport de contracție:	2:1

### Physical characteristics

Material:	poliolefină
Lungime:	95 mm
Colour:	negru / roșu